

数据集定义-私有参数

私有参数是只能用于当前数据集的参数。

私有参数和公共设置中的参数的区别在于，在数据集中创建或是导入的私有参数，只能用于当前数据集。

私有参数创建和修改的时参数的相关设置请参考 [公共设置-参数定义](#) 章节。

私有参数的添加包含两种方式：新建参数和导入参数。



新建参数

新建私有参数和新建参数功能类似，只是功能创建入口和使用范围不一致。

新建入口：在“数据集输出区”的“私有参数”节点下右键选择 **新建参数**，进入选择数据源窗口。



导入参数

私有参数不仅支持创建也支持从公共参数中导入。

功能入口：在“数据集输出区”的“私有参数”节点下右键选择 **导入参数**。



则会弹出导入参数界面，会把当前用户权限内的参数都列出来。



选中需要导入的参数，点击确定按钮，则在私有参数节点下出现导入的参数，如下图：



私有参数管理

新建和导入的私有参数是可以修改和删除的。选中参数，右键选择修改或是删除。

参数修改时相关的参数属性和设置请参考参数章节



选择私有参数，则在右下侧出现这个参数的属性，这些属性只能查看，不能修改，若想修改，则右键选择修改参数进入参数的修改界面。

属性名	属性值
标识	BusinessViewCustomParameter.I8a8a4c53016e
名称	产品类别
别名	产品类别
数据类型	字符串
控件类型	下拉框
全局	否
显示	是
多选	是
手工输入	否
合法校验	否
不显示标题	否