

公共设置项

- 参数
 - 下拉框多选
 - 对话框多选

参数

- 参数名称：参数实际的名称，保存后不可修改。
- 参数别名：参数显示的名称，保存后可以修改。
- 描述：参数的相关描述。
- 数据类型：字符串、整型、浮点型、日期、时间、日期时间、其他类型。参数的数据类型尽量与关联的数据库字段类型一致。其中，其他类型是特别类型，不同于数据库中的数据类型，用于将参数值在SQL语句中进行拼接。例如将参数值拼成SQL语句的Select部分。
- 控件类型：下拉框、下拉树、日期控件、频度日期控件、文本输入框、列表对话框、树对话框、平铺勾选面板。
- 标题宽度：参数显示名称的宽度，以像素为单位。

参数宽度：指在报表或页面中，参数控件显示的宽度，以像素为单位。

参数下拉宽度：参数下拉菜单的宽度，该设置项仅用于下拉框、下拉树。

参数下拉高度：参数下拉菜单的高度，该设置项仅用于下拉框、下拉树。

报表

企业(原始值) 等于 全部

5908 行 每页 10 行 << 1 / 59

车系	车企	品牌	批发销量	收入规模
日系	东风本田		4,261	11.9
日系	东风本田		5,097	14.3
日系	东风本田		3,999	11.2
日系	东风本田		3,033	8.5
日系	东风本田		3,809	10.7
日系	东风本田	MPV 本田	4,564	12.8
日系	东风本田	MPV 本田	3,880	10.9
日系	东风本田	MPV 本田	4,691	13.1
日系	东风本田	MPV 本田	3,458	9.7
日系	东风本田	MPV 本田	4,844	13.6

参数宽度

参数下拉宽度

参数下拉高度

- 显示参数：在报表浏览中，设置显示或隐藏参数控件。当不显示参数时，查询将按照参数的默认值自动进行过滤。
- 允许多选：参数值选择单选或多选。该设置项适用于下拉框、下拉树、列表对话框、树对话框、平铺勾选面板。

下拉框多选

全部

☐[全选]

☐饮料

☐调味品

☐点心

☐日用品

☐谷类/麦片

☐肉/家禽

☐特制品

☐海鲜

对话框多选

设置选中值

备选 搜索

陈先生

陈小姐

陈玉美

成先生

方建文

方先生

何先生

胡继尧

胡先生

黄小姐

黄雅玲

黎先生

李柏麟

李先生

李小姐

林慧音

已选

确定(O)

取消(C)

- 手工输入：允许手工输入参数值。一般适用于当参数备选值内容很多，用户对查询条件很熟悉的情况下，直接输入进行查询。
- 合法性校验：该选项与“手工输入”结合使用，对手工输入的内容进行合法性校验。当输入的内容不在参数的备选值列表中时，进行提示。
- 校验合法性：该选项与“手工输入”结合使用，对手工输入的内容进行合法性校验。当输入的内容不在参数的备选值列表中时，进行提示。
- 不显示标题：在报表浏览中不显示参数别名，只显示参数控件。该选项多用于电子表格，参数名称不使用参数别名，而是直接在表格上输入其它名称。
- 输出合并：是否将多个相同的参数合并显示为一个参数。



参数合并对电子表格不生效

- 场景：当一个查询中多次用到同一个参数，勾选了输出合并时将只显示为一个参数，否则会显示为多个参数。
- MDX使用引号：表示当前参数在多维数据源参数（或在多维分析的自定义成员/自定义命名集）的MDX表达式中，是否对该参数值以双引号标识，以确保符合MDX表达要求。选中该选项时，返回的参数值会增加双引号。
- 允许为空（存储过程查询）：该选项选中时，参数下拉列表增加一个“空白”的选项，当选择“空白”选项时忽略该参数查询条件，返回全部数据。该选项仅适用于存储过程查询中绑定的参数。
- 参数缓存：支持系统设置、自动缓存、禁止缓存。具体描述请阅读[参数缓存](#)章节。

备选值_实际值:

CategoryID

▼

默认值_实际值:

CategoryID

▼

备选值_显示值:

CategoryName

默认值_显示值:

CategoryName

实际值为"产品类别编号"，显示值为"产品类别名称"

 此处下拉菜单的可选项，来自于上一步“备选值设置”中的输出字段