

自定义logo插件包

- 1. 需求背景说明
- 2. 功能说明
- 3. 操作说明
 - 3.1 部署开发插件包
 - 3.2 修改扩展包内容
 - 3.3 替换整个登录页面
 - 3.4 替换登陆页logo
 - 3.5 替换导航栏logo
 - 3.6 替换导航栏显示的样式
 - 3.7 修改关于页面信息
 - 3.7.1 修改关于页logo
 - 3.7.2 修改关于页文字信息
 - 3.7.3 删除关于页中的TAB页
 - 3.8 屏蔽右上角图标及下拉菜单
- 4. 注意事项

1. 需求背景说明

在客户的生产环境中部署 Smartbi 程序时，通常需要对客户做一些简单的客户化定制，比如替换登录界面、以及主界面顶部的LOGO和图片、或者修改程序名称标识等。

2. 功能说明

该插件包的主要功能有：替换登陆页整页内容；替换登陆页logo；替换导航栏logo；替换导航栏显示的样式；替换关于弹窗logo；替换试用版水印标题。

3. 操作说明

3.1 部署开发插件包

部署[ChangeLogoV9.ext](#)，详细说明请参考Wiki链接：[部署扩展包](#)

3.2 修改扩展包内容


1、修改插件包中某个文件

- (1) 首先用 WinRAR 之类的压缩工具，打开 ChangeLogo.ext 文件。
- (2) 然后将需要修改的文件从 WinRAR 窗口中拖出来，对其进行修改。
- (3) 接着将修改后的文件，拖放回 WinRAR 窗口中，覆盖以前的旧文件。
- (4) 关闭 WinRAR 窗口保存修改即可。

3.3 替换整个登录页面

- 引入替换的页面

将替换的页面引入到插件包的vision文件夹下



- 修改配置文件

修改插件包/ChangeLogo/src/web/vision/js/ext/路径下的ConfigurationPatch.js文件，配置项说明如下：

loginTitle——修改登录页的标题

loginJspPath——自定义登录页面相对vision的地址

applicationTitle——登陆后首页标题

configTitle——系统设置标题

extensionPoints——扩展的资源信息，当前插件包可以用来引入样式信息

waterMarkName——试用版水印标题

```
var ConfigurationPatch = {  
    loginTitle : "Smartbi InsightA", //自定义登录界面的标题  
    // loginJspPath: "login_demo.jsp", //自定义登录页面相对vision的地址  
    configTitle : "smartbi InsightC", //自定义配置界面的标题  
    waterMarkName : "smartbi InsightB", //自定义水印标题  
    extensionPoints : {  
        css : [ 'vision/css/patch.css' ]  
    }  
};
```

注意点：

1) 若是引入的登录页仍需要走smartbi原有的验证逻辑，需要在引入的登录页中加入以下smartbi登陆验证的代码逻辑。

Smartbi登录验证逻辑

```
var jsloader = new JSLoader({
    lang: '<%=smartbi.Bootstrap.getLocaleName(request)%>'
});
var util = jsloader.resolve("freequery.common.util");
document.onkeydown = keydown;

function init() {
    var userName = document.getElementById("user");
    if (userName)
        userName.focus();
}

function login() {
    var userName = document.getElementById("user"); //IDHTMLID
    var password = document.getElementById("password"); //IDHTMLID
    var ret = util.remoteInvokeEx("UserService", "login", [userName.value, password.value]); //Smartbi


    if (!ret || !ret.result) {
        alert("!");
        return;
    } else {
        var url = window.location + '';
        var p = url.indexOf('login_demo.jsp');
        if (p > -1) {
            window.location = url.substring(0, p);
        } else {
            window.location.reload();
        }
    }
}


function keydown(e) {
    var theEvent = e || window.event;
    var code = theEvent.keyCode || theEvent.which || theEvent.charCode;
    if (code == 13) {
        login();
    }
}
```

2) 系统统一访问入口仍然为 <http://localhost:18080/smartbi/vision/index.jsp>；访问 Smartbi 时如果用户未登录，会自动跳转到 login_demo.jsp 页面中，此登录界面的处理逻辑为：点击“登录”按钮时，调用 smartbi 的登录API进行登录，再重新刷新本页面

3.4 替换登陆页logo

将设计好的logo覆盖 /ChangeLogo/src/web/vision/img/login路径下的logo.png文件，即可替换原来的logo样式






3.5 替换导航栏logo

将设计好的logo覆盖 /ChangeLogo/src/web/vision/img/baseframe路径下的logo-mini.png文件，即可替换原来的logo样式

示例库 > ChangeLogo > ChangeLogo_修改登陆界面和LOGO > ChangeLogo-V856 > ChangeLogo-V856 > ChangeLogo > vision > img > baseframe



3.6 替换导航栏显示的样式


由于在2.2.2修改配置文件中，引入了css样式的文件的路径为/ChangeLogo/src/web/vision/css/patch.css，因此找到/ChangeLogo/src/web/vision/css下的patch.css文件，修改文件中.mainTopTd的样式。具体修改内容参考css文档的详解<http://css.doyoe.com/>



3.7 修改关于页面信息

3.7.1 修改关于页logo


将设计好的logo覆盖 /ChangeLogo/src/web/vision/img/about 路径下的logo.png文件，即可替换原来的logo样式





3.7.2 修改关于页文字信息

弹窗标题、公司名称、网址和邮箱等信息，修改对应文件：ChangeLogo.ext\vision\js\bof\baseajax\common\BannerView.js.patch



```

BannerView.prototype.showAbout = function() {
    var data = [ registry.get('CompanyName'), registry.get('WebAddress'),
                registry.get('MailAddr'), window ];
    var dialogConfig = {
        title : '${About}',
        size : DialogFactory.getInstance().size.MIDDLE,
        fullName : 'freequery.main.AboutDialog'
    };
    DialogFactory.getInstance().showDialog(dialogConfig, data);
};

```

公司名称、网站、
邮箱

弹框标题

- 上图data可参考下面代码修改:

```
var data = [ "公司名称", "公司网址", "mailto:公司邮箱", window ];
```

3.7.3 删除关于页中的TAB页

修改对应文件: ChangeLogo.ext\vision\js\freequery\main\AboutDialog.js.patch, 屏蔽对应代码, 则会删除对应的tab页 (注意不可同时屏蔽两个tab), 修改如下图所示:

- 修改前

```

AboutDialog.prototype.initTab = function() {
    this.initLicenseInfo(this.elemLicenseInfoDiv);
    this.pagecontrol = new PagePanel(this.elemTabPanel);
    this.pagecontrol.contentBanner.style.backgroundColor = '#fff';

    this.aboutTab = this.pagecontrol.appendTab();
    this.aboutTab.setCaption("${About}");
    this.aboutTab.appendItem(this.elemAboutDiv);
    if (this.aboutTab.itemParent) {
        this.aboutTab.itemParent.style.verticalAlign = 'middle';
    }
    this.elemAboutDiv.style.display='none';

    this.licenseInfoTab = this.pagecontrol.appendTab();
    this.licenseInfoTab.setCaption("License");
    this.licenseInfoTab.appendItem(this.elemLicenseInfoDiv);
    this.elemLicenseInfoDiv.style.display='none';

    this.pagecontrol.tabs[0].setActive();
    this.pagecontrol.autoFitResize();
}

```

关于

license

- 屏蔽license页

```

AboutDialog.prototype.initTab = function() {
    this.initLicenseInfo(this.elemLicenseInfoDiv);
    this.pagecontrol = new PagePanel(this.elemTabPanel);
    this.pagecontrol.contentBanner.style.backgroundColor = '#fff';

    this.aboutTab = this.pagecontrol.appendTab();
    this.aboutTab.setCaption("${About}");
    this.aboutTab.appendItem(this.elemAboutDiv);
    if (this.aboutTab.itemParent) {
        this.aboutTab.itemParent.style.verticalAlign = 'middle';
    }
    //this.elemAboutDiv.style.display='none';


    // this.licenseInfoTab = this.pagecontrol.appendTab();
    // this.licenseInfoTab.setCaption("License");
    // this.licenseInfoTab.appendItem(this.elemLicenseInfoDiv);
    this.elemLicenseInfoDiv.style.display='none';

    this.pagecontrol.tabs[0].setActive();
    this.pagecontrol.autoFitResize();
}

```









3.8 屏蔽右上角图标及下拉菜单

系统右上角的功能图标入口及用户的下拉菜单选项，用户可以根据需求进行屏蔽和释放，通过修改扩展包文件“BannerView.js.patch”（路径：ChangeLogo.ext\vision\js\bof\baseajax\common）中的代码实现。



具体修改及影响的对象如下所示：

修改内容	修改详情
搜索图标 ()	<p>找到如下代码：</p> <pre>this.elemSearchText.style.display='none';</pre> <p>将这段代码的注释取消则屏蔽了“搜索”图标。</p>

新建图标 ()	<p>找到如下代码：</p> <pre>this.elemCreateAnalysis.style.display='none';</pre> <p>将这段代码的注释取消则屏蔽了“新建”图标。</p>				
我的任务图标 ()	<p>添加如下代码：</p> <pre>this.bannertask.style.display='none';</pre> <p>添加位置如下图所示：</p> <pre>//this.elemSearchText.style.display='none'; //搜索 //this.elemCreateAnalysis.style.display='none'; //新建 //this.elemItemDropdown.style.display='none'; //管理员 this.bannertask.style.display='none'; //我的任务</pre>				
管理员	<p>找到如下代码：</p> <pre>this.elemItemDropdown.style.display='none';</pre> <p>将这段代码的注释取消则屏蔽了“管理员”。</p>				
管理员下拉菜单 流程监控、登录二维码、用户日志、系统监控	<p>流程监控、登录二维码、用户日志、系统监控这四个菜单的处理方法一致，在文档最后添加如下代码：</p> <pre>BannerView.prototype._changeLogo_addMenu = BannerView.prototype.addMenu; BannerView.prototype.addMenu = function(text, cmd, parentElem) { if (cmd == "MY_INSTANCE" cmd == "QRCode" cmd == "USER_LOGS" cmd == "SYS_MONITOR") { return ; } this._changeLogo_addMenu(text, cmd, parentElem); };</pre> <p>该代码中，对象关系如下：</p> <ul style="list-style-type: none">• MY_INSTANCE：流程监控• QRCode：登录二维码• USER_LOGS：用户日志• SYS_MONITOR：系统监控 <p>若想屏蔽对应的菜单，只需要在if()语句中将菜单对应的对象加上即可。如以上代码中，表示将“流程监控、登录二维码、用户日志、系统监控”都屏蔽，效果如下：</p> <table border="1"><thead><tr><th>屏蔽前</th><th>屏蔽后</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	屏蔽前	屏蔽后		
屏蔽前	屏蔽后				
					

我的设置	<p>找到如下代码：</p> <pre>this.addMenu('\${My}\${Settings}', 'MY_SETTINGS', parentElem);</pre> <p>将这段代码注释即屏蔽了“我的设置”。</p>
联机帮助	<p>找到如下代码：</p> <pre>this.addMenu('\${Onlinehelp}', 'ONLINE_HELP', parentElem);</pre> <p>将这段代码注释即屏蔽了“联机帮助”。</p>
关于	<p>找到如下代码：</p> <pre>this.addMenu('\${About}', 'ABOUT_SMARTBI', parentElem);</pre> <p>将这段代码注释即屏蔽了“关于”。</p>
注销	<p>找到如下代码：</p> <pre>this.addMenu('\${Logout}', 'LOGOUT', parentElem);</pre> <p>将这段代码注释即屏蔽了“注销”。</p>

4. 注意事项

- 1、修改完插件包的文件之后，需要保存
- 2、修改的位置需正确，否则会导致正常功能失效
- 3、若需要替换更多的图片，需先找到该图片所在目录，找目录请参考 [前端定位技巧](#)。