## 电子表格过滤(操作条件:始于、止于、包含、被包含于)示例

(本文档仅供参考)

### 问题说明

smart bi的过滤条件有文档说明吗?不知道咋用。例如始于、包含、被包含于等这些条件应该怎么使用。

### 解决方案

此示例主要介绍不常用的操作条件: 始于、止于、包含、被包含于的分享。主要使用一个字段来进行展示。

1、在无任何过滤条件下展示的情况,去前面5条记录进行判断观察。

日期1	全部	$\sim$
日期1	全部	$\sim$



2、选择操作条件是 "始于"的情况。【以字段内容"开始" 于某个字符串的情况,符合则过滤出来】

全部	$\sim$	<b>。S</b> 单元格属性				
		当前单元格:	C4:CustomerID		~	
VINET TØMSP HANAR NICTE SLPPRD HANAR CHOPS RICSU WELLI HILAA EENSH CENTC OTIK GUEDE RATTC ERNSH FOLKO BLOAP WARTH FRANK GROSR MHITC		扩展 照馬 交換条件 ○將交 常想条件 可透列: CustomerIII CustomerII CustomerII CustomerII CustomerII CustomerI	Lite Lte 分: 	X属性 金子父子格来自于同一个 <u>值</u> : ○ 与 (AND) CTE "开始的 <sup>4</sup> 出来。	<ul> <li>         ★据編         <ul> <li>             愛或(QR)             </li> <li>             愛或(QR)             </li> </ul> </li> <li>             P設内容,         <ul> <li>             确定         </li> </ul> </li> </ul>	类型:     位     >       Q     空位       増加     修改       単加     単応       上移     下移       支持括何     去持括何       取消     应用(A)
旧1 🔶 🖄	τ		~			

TOMSP	
TOMSP	

# 过滤出以"TOM" 开头的内容

3、选择操作条件是"止于"的情况。【以字段内容"停止"于某个字符串的情况,符合则过滤出来】

1	全部 ~	<mark>.≶</mark> 单元格属性	×
		当前单元格: C4:CustomerID ~	
		扩展 附属 过滤 其他 分页属性	
	VINET TOMSP HANAR VICTE SUPRD HANAR CHOPS RICSU WELLI HILAA ERNSH CENTC OTTIK QUEDE RATTC ERNSH FOLKO BLONP WARTH	2 所     10.00     大田     万久橋正       2 裕父格値作为过滤条件(适合于父子格来自于同一个数据集)       普通条件       可透列:     操作:     值:       2 成立     正子     「TOM       ④ 与 (AND)     」 或 (OR)     増加       修改     ①     空値       ● 与 (AND)     」 或 (OR)     増加       ● 与 (AND)     」 或 (OR)     増加       ● 与 (AND)     」 或 (OR)     単時       ● 与 (AND)     」 或 (OR)     単加       ● 与 (AND)     」 或 (OR)     単加       ● 与 (AND)     ○ □ 空値       ● 小田 「 一 の     □ □ 空値       ● 「 一 の     ○ □ 空値       ● 「 一 の     ○ □ 空値       ● 「 一 の     ○ □ 空値       ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
3	ERNSH FOLKO BLONP WARTH FRANK 1 全部	·	

VICTE	
VICTE	

## 过滤出以"ICTE"结 尾的内容

4、选择操作条件是 "包含"的情况。【以字段内容"包含"某个字符串的情况,符合则过滤出来】

$\checkmark$	. <mark>5</mark> 单元格属性
	当前单元格: C4:CustomerID ~
	扩展 附属 过滤 其他 分页属性
VINET	父格条件
TOMSP	☑ 将父格值作为过滤条件(适合于父子格来自于同一个数据集)
HANAK	並通双种
VICIE	_ 首型余什
UANAD	可选列: 操作: 值: 类型: 值 >
CHOPS	CustomerID v 包含 v TO Q 口空信
PTCSU	
WELLT	●与(AND) ○或(OR) 增加 修改
HTLAA	
ERNSH	or CustomerID 包含 'TE'
CENTC	上移
OTTIK	下移
QUEDE	将包含有"TO" 或"TE"内容的字段值讨滤出来#####
RATTC	
ERNSH	去掉括号
FOLKO	
BLONP	
WA DOTT	
138 V	



5、选择操作条件是"被包含于"的情况。【以字段内容"被包含于"某个字符串的情况,符合则过滤出来】

#### 

日期1	全部 ~	.5 单元格属性
		当前单元格: C4:CustomerID ~
		扩展 附属 过滤 其他 分页属性
	VINET	· 父格条件
	TOMSP	☑ 将父格值作为过滤条件(适合于父子格来自于同一个数据集)
	HANAR	
	VICTE	普迪条件
	SUPRD	可选列:操作:值: 类型:值 ~
	CHOPS	CustomerID ~ 被包含于 ~ SUPRDAAAVINETBBBDDD Q 空值
	RICSU	
	WELLI	●与(AND) ○或(OR) 增加 修改
	HILAA	CustomerID 被包含于 'SUPRDAAAVINETBBBDDD'
	ERNSH	上移
	OTTIK	
	QUEDE	"SUPRD","VICTE"被包含在这个值字符串内容,
	RATTC	则会被讨滤出来。
	ERNSH	大当社は人で加めたは「「も
	FOLKO	
	BLONP	
	EDANIZ	
日期1	全部 🗸	

