数据库管理

连接了关系数据源后,需要选择数据库中的各类资源到系统中,才能对数据源中各类资源进行深加工。

数据库管理是指根据需要添加数据库的资源(主要是表、视图、存储过程)到数据源下,以便在创建可视 化数据集、业务主题等时候可以直接拖拽选择字段。

操作入口
界面介绍
更多信息

操作入口

选中资源目录区要管理的数据源,在其更多操作 选择 数据库管理,如图:

> ➡ 数据连接	
> 🗎 demo2019	
◇ □ Demo数据源	
~ 🗐 northwind 🛛 🚦	
	打开(O)
> ll DEFAULT	数据库管理(S)
> 🗀 表关系视图	设置数据权限
> 🗀 计算字段	移动到
> 🗀 过滤器	删除(D)
	资源授权(I)
> Q、业务视图	排序(T)
> 🗊 Mondrian	复制(C)
> 🖻 Test	粘贴(S)
	刷新(R)
> 🖻 yank	影响性分析
> 🖯 基础数据源	血统分析(L)
) 🔁 111	属性(P)

界面介绍

Ⅲ 脊 导航 🗆 数据库管理[northw ×				
选择模式(Schema): 无Schemas 口]选Schemas		已洗款提库资源	
Hyperbolic I 11aa ÆSchemas 11ddsqsl 21kclzb 22kclzb 23zhzb 79172a172af14c01791b5f17236e20 79address 79address 7b1b1d1b1d734a017b2ed2c5ff1ec6 7b1b1d1b1d734a017b2ed344cd1ed9 7c17091709bcbe017c20a8183e013d 7c17091709bcbe017c20a026a0154 7c20c420c4f7ec017c20d4c4e704a7 7c5e3e5e3e7dda017c5eec01d707e5 7c5e3e5e3e7dda017c5eec9eff07fd 7df9f0f9f0a54e017dfabd435c1416	可选数据库表,视图 (图标带V)和存储 过程(图标带P)	• •• • •	Cutegories customers orderdetails products products shippers suppliers	
				Q

保存(S) 关闭(C)

"关系数据库管理"界面说明如下:

- Schema下拉列表: 该列表列出了当前数据库中所有的Schema,支持在Schema框中进行关键字模糊搜索。
 可选数据库表区: 该区域将根据用户所选择的Schema列出所有的数据库资源,以供用户进行选择。下面搜索区域可以对列出的数据表进行搜
- > 7.2% 如何不见了。 2.2% 如何不见了。
 已选数据库表区:用户选择的数据库资源从"可选数据库表区"中转移到"已选数据库表区"。
 已选数据库表区:该区列出了所有的操作按钮,以供用户对数据库资源从"可用数据库表区"和"已选数据库表区"之间进行切换,按钮从上到下 依次为添加、添加所有、删除、删除所有。

添加完表、视图和存储过程后,点击保存成功后,则在数据源节点下会出现对应的Schema和表字段节点:



更多信息

关于数据库管理的更多信息

1、系统支持Oracle、	、Teradata、MySQL等	数据库表和	字段的注释作为别名。	
2、数据库管理窗口中 显示在下拉框中。	中系统支持快速定位So	chema功能:	在"选择Schema"的下拉框中,可以通过输入某Sc	chema的名称进行精确搜索或模糊搜索,其结果
3、V9.5及以后版本,	,用户可以在关系数据	國家配置界面	可中设置默认的Schema,实现打开数据库管理界面时	f,默认加载配置的Schema。
关系数据库中,可配	已置默认Schema的方法	有以下三种		
 数据库连接的用 数据库连接 ur 数据库连接 ur 	月户 user 1 中的路径: jdbc::/ 1 中的参数: jdbc::/	/ <serverna /<serverna< td=""><td>me>/<schema> me>/<database>?currentSchema=<schema></schema></database></schema></td><td></td></serverna<></serverna 	me>/ <schema> me>/<database>?currentSchema=<schema></schema></database></schema>	
这里演示第一种配置	【默认Schema的方法,	操作如下:		
1)配置关系数据源时	时,输入用户名"test	t"。		
新建关系数据源				×
名称*	test			
别名	test			
驱动程序类型*	Oracle	~	允许加载Excel数据 □开启示例数据	
驱动程序存放目录	● 产品内置 ○ 自定义			
驱动程序类*	oracle.jdbc.driver.OracleDriver			
连接字符串*	jdbc:oracle:thin:@ <ip>:1521/<s< td=""><td>serviceName></td><td></td><td></td></s<></ip>	serviceName>		
链接方式*	用户名密码	\sim	验证类型 💿 静态 🔘 动态	
用户名	admin			
密码	•••••			
高级 >				
2) 打开刚创建的关;	系数据源的数据库管理	世界面。	测试连续(T) 保存(S) 关	翊(C)
> B & ++	tene			
2 目 項报降	∓ ──	打廾(())	
> 🖯 杨超	如写	数据库	管理(S)	
> 🗐 BC2		设置数	据权限	
-		移动至	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
> ⊜ ODS1	186	删除([))	
Y 🖯 Oracl	e_1	资源招	权(I)	
> 白 表	关系视图	排序(1)	
> 日 计	算字段	复制(()	
		粘贴(9)	
> 日 过	虑器	刷新(F	0	
> Q 业	务视图	影响性	分析	
> 🗎 cao		血统分	析(L)	
> 🗐 mysa	l wzj	属性(F)	
	-			

3)	数据库管理界面默认加载的Schema就是刚才所配置的	"test"
----	----------------------------	--------

3)数据库管理界面默认加载的Schema就,	是刚才所配置的"·	test",		
脅 导航 数据库管理[Oracle_1] ×			: 🗆	
在语语式(Celama), recr				
version (schema): TEST v				
可用数据库资源		已远数据库资源		
II 11				
III AAA2				
ABCCC1111				
ABCCCCCC				
III 码表_地址(ADDRESS)	*			
□□ 高校毕业生毕业年份表(ADM_EDU_GRADUATE_YEAR)				
AUTO_INCRE	mb			
BIGDATA				
III BI_USER				
BI_USER_LENDING	+			
B_F_PHJRDT_ITEM_PIC				
Ⅲ 该表是话单信思表(CATEGORY)				
III CCCCCCCAAAAA	4 11			
III CLOB				
CNINCOMEVSSR				
			0	