修改Tomcat服务器的应用名称

1、进入smartbi的安装路径 , 如 : C:\Smartbi_Insight\Tomcat\webapps



2、若是有smartbi.war包的就将smartbi.war进行重命名,如test.war包;若是只有smartbi文件夹,就将文件夹重命名,如test

央 复制 7	お贴めのないのです。	移动到 复制到	删除 重命名	新建文件夹	属性	☑ 编辑 ☑ 册史记录	
	剪贴板	组	织	新建		打开	选择
• * ^	🔜 > 此电脑 > Windov	vs8_OS (C:) > Sm	nartbi_Insight →	Tomcat → web	apps >		
图片	* ^ 名称	^	例	多改日期	类型	大小	
ext	mondrian	1	2	017/5/23 9:35	文件夹		
FileRecv	test		2	017/8/29 14:14	文件夹		
SmartbiS 新加卷 (E)neDrive	Spread ::)						
L							

3、清除服务器的temp和work文件夹里边的内容,注意删除的是文件夹里边的东西,不删除temp和work文件夹。

nex	28	3六 初1)注		- 주면서	
→ 此	电脑 → Windows8_OS (C:) → Sn	nartbi_Insight > Tomcat			
• •	名称	修改日期	类型	大小	
	📙 bin	2017/9/25 15:36	文件夹		
	📙 conf	2017/5/23 9:39	文件夹		
Ы	📙 lib	2017/9/5 18:26	文件夹		
	📙 logs	2017/9/25 15:35	文件夹		
	📙 temp	2017/9/25 15:37	文件夹		
	webapps	2017/9/25 15:33	文件夹		
	work	2017/9/25 15:37	文件夹		
	LICENSE	2012/12/4 8:54	文件	57 KB	
		2012/12/4 8:54	文件	2 KB	
] ۱	RELEASE-NOTES	2012/12/4 8:54	文件	9 KB	
	RUNNING.txt	2012/12/4 8:54	文本文档	16 KB	

删除temp和work文件夹里边的东西,注意temp和work目录不删除,删除的是里边的容

4、 修改web.xml文件

路径: Tomcat\webapps\test\WEB-INF\web.xml

找到下列代码

<context-param>

<param-name>ProductName</param-name>

<param-value>Smartbi</param-value>

</context-param>

把smartbi 修改成目标名称 (例如test)



5、 修改配置文件

路径: Tomcat\bin

< Wi	ndows8_OS (C:) > Smartbi_Insi	ght > Tomcat > bin	✓ ^ひ 搜索"bin"	ېر
^	名称	修改日期	类型	大小
	📄 smartbi-config.xml	2017/11/16 13:51	XML 文档	2 KB
	💿 service.bat	2017/11/16 13:52	Windows 批处理	7 KB
	💿 startup.cmd	2017/11/16 13:52	Windows 命令脚本	2 KB
	💿 stop.cmd	2017/11/16 13:52	Windows 命令脚本	1 KB
11	💿 ThreadDump.cmd	2017/11/16 13:52	Windows 命令脚本	1 KB
	💿 unzipfont.bat	2017/11/16 13:52	Windows 批处理	1 KB
	Smartbi-License.xml	2017/12/18 10:16	XML 文档	24 KB
	smartbi.properties	2017/12/19 19:13	PROPERTIES 文件	1 KB
	smartbi.log.1	2018/1/3 18:10	1 文件	10,241 KB

把上述2个文件中的smartbi 都修改成目标名称(例如test)

📄 test-License.xml	2017/12/18 10:16	XML 文档	24 KB
test.properties	2017/12/19 19:13	PROPERTIES 文件	1 KB

6、启动后访问链接为http://localhost:18080/test/ ,会进入config.jsp配置界面,这时候需要重新配置知识库,如果需要配置到原本的知识库,建 议是先保留bin目录下的smartbi-config.xml,这时候可以从此文件确定原本知识库的配置信息。

test Server Administration Coll X +		
📡 < > C 🏠 🖯 🛣 🛛 localhost:8089/test/vision/config.jsp		▶ ☆ ∨│ 📓 百度
	国本登录、場心重系統配置管理品的用件名和面積) ・途府包集1stconfgamt 均所在目息成在设置的目录中找不到 testconfgamb 通过在其次進入的用件名和面積,下水量即打要指证 admin 面荷 面前 面前 面前	
	确定	

用文本编辑器打开 smartbi-config.xml,可以看到知识库相关信息如下,参考文件里边的信息在config.jsp界面配置知识库。

```
-</log-config>
<license-file>.</license-file>
<skip-log4j-handler>true</skip-log4j-handler>
-</framework>
cdao>
<database-type>MYSQL</database-type>
<server-name>localhost:6688</server-name>
<database-name>smartbidemo</database-name>
<username>admin</username>
<encrypt-type>0</encrypt-type>
<pass>admin</pass>
<max-count>100</max-count>
<init-count>1</init-count>
-</dao>
```

Test Server Administration Col × +			
📡 < > C 🏠 😏 🙀 🛛 localhost:8089/test/vision/config.jsp			루 야 ☆ 🗸 📓 百度
,SMARTBI			恢复知识库
	配置文件test-config.xml存放位	■: D//ideasmartbivision/smartbi_v9/SmartbiPluginApp_v9/apache-tomcat-7.0.4 测定	
	知识库		
	数据库类型:	MySQL V MySQL ndb MySQL 8	
	驱动程序存放目录:	 产品内置 () 自定义 	
	服务器地址:	localhost 6688	
	最大连接数:	100	
	初始化连接数:	8	
	数据库名:	揭示信思 ×	
	用户名:		
	密码:	连接成功	
	初始方式に	确定(O)	
		GRK	
	版本信息:	smartbi auditing: 0.0.8	
	海权文件		
	License文件存放位置:	●文件描述: D//deesmartbi/sionsmartbi_v9/SmartbiPlugnA 页流 ● 轻安装: 智徳License	
	上传License文件:	透择 上传	
	用户管理		
	显示操作权限管理界面:	◎是●否 初始值(否) 恢复初始值	
	加密機型:	MD5 V	
	登录验证类:	smartbi usermanager auth imp	
	ad.properties文件存放位置:	/smartbi 词透	
	周步涌到举(多个时用分号分		
			测试知识库连接(T) 保存(S)

