

# 安全补丁

Smartbi添加了一种安全补丁机制，能够在不更新war包的前提下，只更新安全补丁。  
该安全补丁可以修复一些系统漏洞，避免发生由于漏洞引起的安全事故。

- 更新安全补丁
  - 判断系统版本
  - 安装补丁工具包
  - 更新补丁工具包
  - 更新安全补丁文件
    - 在线更新
    - 手动更新
  - 集群环境更新补丁
- 说明事项
  - 授权IP地址访问config和monitor页面
  - 限制config/chooser.jsp文件访问路径

在Smartbi中安装安全补丁涉及以下两个文件：

**补丁工具包：**补丁工具包是用来上传安全补丁文件的载体，通过此工具包可在Smartbi服务器上上传安全补丁文件。（当前补丁工具包最新版本为1.0）

**安全补丁文件：**安全补丁文件中包含了目前我们检测修复的安全漏洞程序。Smartbi会不定期在官网更新安全补丁文件，用户可下载此文件，并直接更新到Smartbi服务器中，已解决已知的一些安全漏洞。

根据实际情况，在官网下载补丁工具包或安全补丁文件，官网如图：<https://www.smartbi.com.cn/patchinfo>

SMARTBI  
思迈特软件

产品 解决方案 学习和认证 服务支持 关于我们 Demo体验

会员中心 400-878-3819 EN 申请试用

### Smartbi安全补丁包下载

Smartbi 安全补丁包

安全补丁文件

产品安全补丁更新文件，跟工具包配套使用，会不定期更新

更新日期：2021-07-16 大小：10KB [补丁使用说明](#)

选择您当前软件版本

V8系列

V8.5.655以前 V8.5.655及以后

V9系列

V9.3.000以前 V9.3.000及以后

其他

其他版本

立即下载

补丁工具包 V1

电话咨询

在线咨询


sales邮箱

Demo体验

本文适用V10版本，其他版本请参考：

| 系统版本 | 详细信息                                           |
|------|------------------------------------------------|
| V6   | 关于V6版本更新安全补丁，详情请参考 <a href="#">安全补丁</a> 。      |
| V7   | 关于V7版本更新安全补丁，详情请参考 <a href="#">系统监控-安全补丁</a> 。 |
| V8   | 关于V8版本更新安全补丁，详情请参考 <a href="#">系统监控-安全补丁</a> 。 |
| V9   | 关于V9版本更新安全补丁，详情请参考 <a href="#">系统监控-安全补丁</a> 。 |

更新安全补丁流程如下：




## 更新安全补丁

### 判断系统版本

在系统的右上角上点击 **用户名称 > 关于**，查看系统版本，再进行下一步操作：

- 如果当前系统版本为V9.3以前的版本，则表明系统没有默认带有补丁工具包，需要先到官网安装补丁工具包，具体请参考 [安装补丁工具包](#)。
- 如果当前系统版本为V9.3及以后的版本，则表明系统默认带有补丁工具包，需要检查补丁工具包版本是否需要更新，具体请参考 [更新补丁工具包](#)。




### 安装补丁工具包

前提：当前系统版本为V9.3以前的版本，且未安装过安全补丁。

具体操作如下：

- 1、去官网根据版本下载最新的补丁工具包。下载地址：[Smartbi安全补丁包下载](#)。
- 2、参考文档 [扩展包部署](#) ，将获取到的安装补丁工具包部署到Smartbi应用服务器上。
- 3、完成部署后，重启Smartbi应用服务器，验证是否安装成功。可在系统监控面板查看是否补丁工具包安装成功：




安装完补丁工具包后，补丁工具包版本已是最新的，接下来 [更新安全补丁文件](#) 即可。

## 更新补丁工具包

前提：当前系统版本为V9.3及以后的版本，或曾经安装过补丁工具包但不确定补丁工具包是否为最新。

具体操作如下：

- 1、 打开系统监控面板。查看已安装的补丁工具包，再与官网上最新的补丁工具包对比，判断当前补丁工具包的版本是否为最新。
  - 如果是最新，则只需更新安全补丁文件。详情请参考 [更新安全补丁文件](#) 。
  - 如果不是最新，则需先更新补丁工具包，之后更新安全补丁文件。具体请看下个步骤。



- 2、 去官网根据版本下载最新的补丁工具包。下载地址：[Smartbi安全补丁包下载](#)。
- 3、 参考文档 [扩展包部署](#) ，将获取到的安装补丁工具包部署到Smartbi应用服务器上。
- 4、 完成部署后，重启Smartbi应用服务器，再次打开系统监控界面，查看补丁工具包的版本信息，验证是否更新成功。

## 更新安全补丁文件

前提：安全补丁文件需要更新，且当前补丁工具包的版本为最新。

更新安全补丁文件，可选择 **手动更新** 与 **在线更新** 两种方式。



区别：

- 1、“在线更新”功能要求当前系统环境能正常访问外网，否则会提示更新失败。
- 2、“手动更新”功能对网络环境无要求，只需在官网下载最新的安全补丁文件，通过上传补丁文件更新。

### 在线更新

1、 打开系统监控面板，进入“安全补丁”界面，点击 **在线更新** 按钮，系统会到官网上自动获取最新的安全补丁文件进行更新。

当前服务器

导出所有

概述  
监视  
线程  
性能  
网络  
日志  
会话  
缓存  
垃圾回收活动  
堆打印  
对象池  
类查找  
扩展包  
所有字体  
wsdl地址  
log4j信息  
SQL监控  
实验监控  
服务监控  
安全补丁

当前版本

补丁工具包: 1.0

安全补丁: 没有找到 **在线更新** 手动更新

已应用安全补丁

- 限制配置界面及管理页面的访问地址 (Patch.20200414 @2020-04-14)
- 未授权登录配置界面 (Patch.20200325 @2020-03-25)
- SQL注入 (Patch.20200325 @2020-03-25)
- XSS 攻击 (Patch.20191218 @2019-12-18)
- SQL注入 (PATCH\_20191212 @2019-12-12)
- 访问其它文件 (PATCH\_20191212 @2019-12-12)

使用说明

- 1、产品最新版本已默认包含相关安全信息的修复
- 2、未更新最新版本的用户可以去官网下载补丁工具包和补丁文件
- 3、官网会不定期更新工具包和补丁文件
- 4、更新的补丁文件需要跟对应版本的工具包匹配使用，下载时请注意是否需要更新工具包
- 5、补丁文件更新成功后立即生效，无需重启服务器

2、提示“更新成功”，则更新安全补丁文件完成。



### 手动更新

1、先从官网下载最新的补丁更新文件，下载地址：[Smartbi安全补丁包下载](#)。

2、打开系统监控面板，进入“安全补丁”界面，点击 **手动更新** 按钮，选择刚下载的安全补丁文件并上传。

当前服务器

导出所有

概述

监视

线程

性能

网络

日志

会话

缓存

垃圾回收活动

堆打印

对象池

类查找

扩展包

所有字体

wsdl地址

log4j信息

SQL监控

实验监控

服务监控

安全补丁

当前版本

补丁工具包：1.0

安全补丁： 没有找到

在线更新

手动更新

- 已应用安全补丁
- 限制配置界面及管理页面的访问地址 (Patch.20200414 @2020-04-14)
  - 未授权登录配置界面 (Patch.20200325 @2020-03-25)
  - SQL注入 (Patch.20200325 @2020-03-25)
  - XSS 攻击 (Patch.20191218 @2019-12-18)
  - SQL注入 (PATCH\_20191212 @2019-12-12)
  - 访问其它文件 (PATCH\_20191212 @2019-12-12)

- 使用说明
- 产品最新版本已默认包含相关安全信息的修复
  - 未更新最新版本的用户可以去官网下载补丁工具包和补丁文件
  - 官网会不定期更新工具包和补丁文件
  - 更新的补丁文件需要跟对应版本的工具包匹配使用，下载时请注意是否需要更新工具包
  - 补丁文件更新成功后立即生效，无需重启服务器

3、提示“更新成功”，则更新安全补丁文件完成。

提示信息

更新成功

确定(O)

## 集群环境更新补丁

以上补丁更新都默认是在“当前服务器”中更新，在集群环境下，支持用户选择更新的服务器：

服务器： 设置

当前服务器

当前服务器

Server1

概述

监视

线程

性能

网络

日志

会话

缓存

垃圾回收活动

堆打印

对象池

类查找

扩展包

所有字体

安全补丁

升级补丁

选择更新的服务器

当前版本

补丁工具包： 1.0

安全补丁： 2021-07-16 18:25:00

在线更新

手动更新


已应用安全补丁

- 修复了脚本注入漏洞 (Patch.20210824 @2021-08-24)
- 修复了产品登录验证的漏洞 (Patch.20210716 @2021-07-16)
- 修复可任意上传文件的漏洞 (Patch.20210428 @2021-04-28)
- 限制配置界面及管理页面的访问地址 (Patch.20210318 @2021-03-18)
- config界面的文件路径增加访问限制 (Patch.20201014 @2020-10-14)
- 修复补丁包日期显示异常问题 (Patch.20200603 @2020-06-03)
- 限制配置界面及管理页面的访问地址 (Patch.20200414 @2020-04-14)
- 未授权登录配置界面 (Patch.20200325 @2020-03-25)

使用说明

- 产品最新版本已默认包含相关安全信息的修复
- 未更新最新版本的用户可以去官网下载补丁工具包和补丁文件
- 官网会不定期更新工具包和补丁文件
- 更新的补丁文件需要跟对应版本的工具包匹配使用，下载时请注意是否需要更新工具包
- 补丁文件更新成功后立即生效，无需重启服务器


可供选择的服务器通过 设置 功能进行设置：



## 说明事项

### 授权IP地址访问config和monitor页面

如果访问smartbi的config和monitor配置页面时，提示“未授权的IP地址；或访问其他页面报错，如：调试工具集、地图编辑器报：”该页面需要授权IP地址才能访问，请联系管理员添加”。



未授权的IP地址  
请修改smartbi.properties授权

需要找到Smartbi安装目录下的smartbi.properties文件配置你需要允许的IP。

 可以使用英文逗号分隔设置多个IP属性，例如smartbi.allowedConfigIps=10.10.23.11,10.10.201.1-10.10.201.254,10.10.202.0/24

每个属性的配置如下：

| 类别          | 方法                                         | 示例                                                              |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 允许所有IP      | *号代表全部IP。<br><b>注：这里不支持10.10.202.*</b>     | smartbi.allowedConfigIps=*                                      |
| 精确指定某个ip    | 直接设置对应的ip地址即可。                             | smartbi.allowedConfigIps=10.10.101.11                           |
| 指定多个ip地址    | 各个ip地址以英文逗号分隔。                             | smartbi.allowedConfigIps=10.10.101.11,10.10.101.21,10.10.101.31 |
| 指定某个ip段地址   | 指定ip段地址区间，中间用减号（-）连接。                      | smartbi.allowedConfigIps=10.10.101.0-10.10.101.255              |
| 指定ip支持标准的掩码 | 使用 标准CIDR 格式。计算方法可参考： <a href="#">计算方法</a> | smartbi.allowedConfigIps=10.10.23.0/24                          |

注意：

- 1、修改后只需刷新页面即可，无需重启服务器。
  - 2、allowedConfigIps这个属性控制的是config界面；如果控制的是monitor界面，对应的属性是allowedMonitorIps。
  - 3、“smartbi.”这个前缀是上下方路径。如果项目不是使用/smartbi/vision访问，而是/smartbiNew/vision/index.jsp这样，则前缀应当是“smartbiNew.”，即smartbiNew.allowedConfigIps。
  - 4、如果服务器为Linux，可以将configip.sh上传到smartbi.properties所在目录，并通过 `chmod 755 configip.sh` 修改为可执行，再运行 `./configip.sh` 通过命令行修改。
- 命令行修改工具：[configip.sh](#)
- 5、服务器所在的机器ip是不限制的。

## 限制config/chooser.jsp文件访问路径

前提：产品的补丁工具包和安全补丁文件为最新版本（2020-10-14及之后的日期）。

在 **系统运维>系统选项>高级设置** 中，设置JSP\_CHOOSER\_ROOT\_PATH设置项可限制config/chooser.jsp页面文件访问路径，值为限制用户可选的最大可选择根目录。

导航 | 系统选项 x

公共设置 用户管理 灵活分析|即席查询 数据集市 自助仪表盘 多维分析 电子表格 透视分析 性能优化 水印设置 移动端 高级设置

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

## 移动端URL控件缩放方式

## 备选值：DEFAULT=默认，FORCE\_SCALE=强制缩放至屏幕实际大小

## 初始值（默认）

## MOBILE\_URL\_RESOURCE\_SCALE=DEFAULT

## 回写数据大小限制

## 初始值（ 1400~1500 ）

## SSR\_WRITEBACK\_DATA\_LIMIT=1400~1500

# SmartbiMpp

## 插入数据时自动处理NULL值

## 备选值：true=是，false=否

## 初始值（ 否 ）

## CLICK\_HOUSE\_AOTU\_CONVERT\_NULL=false

## 初始值（ 5 ）

## BACKUP\_TAB\_RETAIN\_NUM=5

SHOW\_APP\_PUBLISH\_REF=true

SPREAD\_SHEET\_REPORT\_ALLOW\_WRITEBACK=true

JSP\_CHOOSER\_ROOT\_PATH=/tomcat/smartbi/config

格式化代码(F)

帮助(H)

保存(S)

关闭(C)



如果用户手动修改config.jsp/chooser.jsp 中的存放目录，会导致存放目录大于根目录，且系统会提示“超出最大可选择根目录范围”。