从第三方系统中打开Smartbi模块

1. 说明

在某些项目的系统集成中,用户可能希望集成 Smartbi 的功能模块,比如用户管理,这时候可以使用openmodule.jsp(完整地址类似http://ip:port/smartbi/vision/openmodule.jsp)通过在 URL 后带各种参数,集成不同的模块。

目前支持集成的模块有:发布的目录或资源、系统运维、用户管理、会话管理、个人设置、消息中心、审核流程等。

2. 基本参数

下面的四个参数是集成任何模块时,都必须传入的基本参数。但如果已经单点登录过,就不需要在 URL 中再传递用户名和密码了,除非希望以一个新的用户去集成指定模块。

模块分 类	基本参数
所有模块	 user: 登录Smartbi的用户名; password: 登录Smartbi的密码; id: 模块id,参数值请见四、可集成模块对应参数说明 showbanner: 是否显示Smartbi的标题栏。不设置此参数或设置为false时,不显示标题栏;设置为true时,则显示。

传递上述四个参数,集成**分析展现**模块的访问地址,如下所示。

http://localhost:18080/smartbi/vision/openmodule.jsp? id=Analysis&showbanner=false&user=admin&password=manager

效果如下所示。

▶ 从第三方系统中打开smartbi模块 × 新标签页	× +	- 🗆 X
\leftarrow \rightarrow C $($ wiki.smartbi.com.cn/pages/viewpage	e.action?pageId=44499875	🖈 送 😩 O
📰 应用 📙 Smartbi 📙 学习 📙 在线网站 📙 idea	Spring boot 📙 js 📕 RBAC 📕 SET 📀 维普论文检测【官 📕 set答辩	œ'⊺941 I
 与第三方系统资源集成 从第三方系统链接转到Smartbi 从第三方系统中新建Smartbi资源 从第三方系统中打开Smartbi资源 	所有 e user: 登录Smartbi的用户名; 使 password: 登录Smartbi的密码; id: 模块id, 参数值请见四、可集成模块对应参数说明 showbanner: 是否显示Smartbi的标题栏。不设置此参数或设置为false时, 不显示标题栏; 设置为true时,则显示。	 拥有的权限
 从第三方系统中打开smartbi模块 集成第三方Java系统并传参数值 从第三方系统中单点登录Smartbi 用第三方系统接管Smartbi相关功能 与第三方GIS系统集成 	 传递上述四个参数,集成分析展现模块的访问地址,如下所示。 http://localhost:18080/smartbi/vision/openmodule.jsp? id=Analysis&showbanner=false&user=admin&password=manager 附加参数 除了基本参数外,各个模块还有一些其它参数可供设置。分别说明如下(下表中的弃用,是相 statue=5-1) 	
• 钉钉集成Smartbi指南	参数名称 说明 修改	
• 企业微信扩展包使用流程	displaycustom 定制管理, 原v8版本有这个参数。 V9弃用	
> 自定义任务开发指南	resaudit 资源审核,原v8版本有这个参数。 V9弃用	
• 参数控件开发指南		
> 二次开发接口	集成模块与参数对应关系	
> 图形扩展指南	具体每个模块的集成示例请贝集成示例.	

3. 附加参数

除了基本参数外,各个模块还有一些其它参数可供设置。分别说明如下(下表中的<mark>弃用</mark>,是相对于V8版本)。

参数名称	说明	修改
displaycustom	定制管理, 原v8版本有这个参数。	V9弃用
resaudit	资源审核,原v8版本有这个参数。	V9弃用

• 1. 说明
• 2. 基本参数
• 3. 附加参数
• 4. 集成模块与参数对应关系
• 5.注意事项
• 6. 集成示例
 6.1 我的空间
• 6.2 管理
 6.3 找的设置
• 6.4 消息中心

6.5 应用6.6 审核流程

4. 集成模块与参数对应关系

• 具体每个模块的集成示例请见集成示例。

模块	id参 数	附加参数(可选项)
数据门户	DataPor tal	showleftpanel 显示左侧栏;
数据连接	Database	showleftpanel 显示左侧栏;
数据准备	DataPro vider	
数据挖掘	DataMin ing	
分析展现	Analysis	showleftpanel 显示左侧栏;
资源发布	Publish	showleftpanel 显示左侧栏;
公共设置	Settings	showleftpanel 显示左侧栏;
系统运维	systemm anager	
用户管理	userman ager	
用户管 理 -> 用 户管理	user	
用户管 理 -> 角 色管理	role	
用户管 理 -> 角 色管理 - > 资源 授权	roleres permiss ion	rolename(必须): 角色名称。查看该角色的资源授权。
用户管 理 -> 角 色管理 - > 操作 授权	rolefun cpermis sion	rolename (必须): 角色名称。查看该角色的操作授权。
会话管理	session managem ent	
个性设置	myopt ion	
我的设 置-> 基 本资料	myinfo	
我的设 置-> 拥 有的权限	mypurvi ew	
拥有发布 目录	mycatal og	
我的目录	private folder	
	favorite	
发布目录	display catalog	catalogid(必须):资源树目录ID,展示指定的发布资源

消息中心	 【消息中心】 10 11 12 14 15 16 17 18 18 18 10 16 16	②【消息详情】: b64msg: 使用base64加密过后的JSON字符串,JSON字符串的格式为: {"id": 消息id, "category": 消息类型(包括: "sys", "notice", "warn", "private"(系统、通知公告、预警、私信))}。(消息id可通过RMI接口: MessageModule.getMessageByCategory(String category, int pageNum, int pageSize, String title, Boolean showUnread) 来获取, title为title的过滤条件, 未null时表示不过滤title)
	create	
审核流程	mytask (待 办)	
	workflo wmonito r(流程 监控)	
	workflo w(流程 管理)	
应用	①【应 用】 App	1、【应用商店】appstore。在该页面中无Tab栏,打开的应用详情为新窗口打开。
	lication	附件参数: order (可选): 应用的排序顺序; 不传值 : 默认使用发布时间排序; time: 发布时间; views: 访问量; installs
	② 【 应用商	2、【应用详情】appdetail。
	店】 appstore	附加参数: appId (必须) :应用id; isShowHead (可选):默认为true。
	③【商 店运维 管理】a ppopera tion	
	④【应 用详 情】 appdeta il	
数据答疑	DataFaq	

5.注意事项

附加参数中的 catalogid都可以在指定节点的"资源属性"对话框上,从"节点ID"文本框中获取。

资源属性		×
节点ID:	I402883250162ff83ff8384dc01630088254205e5	
名字:	组合分析导出	
别名:	组合分析导出	
路径:	资源定制\V8新特性\组合分析导出	
类型名:	组合分析	
描述:	组合分析导出	
创建人:	管理员	
创建时间:	2018-04-26 14:14:30	
显示终端:	🗹 电脑 🔲 平板 🔲 手机	
自定义图标:	上传图片	
移动端图标:	上传图片	
移动端缩略图:	选择文件 未选择任何文件	
	确定(O) 耳	仅消(C)

6.集成示例

6.1 我的空间

6.1.1 我的空间

支持id: privatefolder、favorite

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=privatefolder&showbanner=false



6.2 管理

6.2.1 系统运维

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=systemmanager&showbanner=false



6.2.2 用户管理

管理员:

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=usermanager&showbanner=false

用户角色	1 新	書组 🏖 新建用户 🏖 用户查找 🛃	导入用户信息			
~ 臼 根组	[首页]	[上页] [下页] [尾页] 第 <mark>1 页</mark> ,共1页。	每页15 行,共7行			
		组编号	名称	别名	描述	操作
> 🖻 456		456	456	456		0 1
> 🖻 test	E	123	test	test		0
	A ROOT	ROOT	admin	管理员	系统管理员	l 🗇 🛍 🕷
ROOT admintest admintest		0 🛍 🕷				
	A ROOT admintest グロ A ROOT demo 演示角色 グロ	l 🗇 🖻 💌				
	8	ROOT	pjw	pjw		l 🗇 🖮 💌
	8	ROOT	user	普通用户	系统中的普通用户	0 🖻 🕷

普通用户:

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=user&showbanner=false

~ 臼 根组	新建组 (首页) (上页)	新建用户 泉 用户查找 泉 (下页) (尾页) 第1 页, 共1页 名	导入用户信息 项[15 行,共7行			
> 🖻 456	组编	ie	名称	别名	描述	操作
> 🖻 test	E 456	i	456	456		Ø 🛍
	E 123	1	test	test		0
	A ROC	от	admin	管理员	系统管理员	l 🗇 🗮 💌
	A ROC	от	admintest	admintest		1 🖬 💌
	A ROC	от	demo	演示角色		
	A ROC	от	pjw	pjw		0 🔟 🚿
	A ROC	OT	user	普通用户	系统中的普通用户	0

角色管理:

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=role&showbanner=false

~ 臼 根组	上。 新建	角色 🚨 角色查找			
		名称	别名	描述	操作
> 🗄 456	&	Admins	管理角色	系统管理员	1 🛍 🔑 🏭
> 🖻 test	2	dd	dd		1 🛍 🔑 🋍
	2	GroupAdmins	组管理员角色	组管理员角色	1 🛍 🔑 🎬
	2	hhh	hhh		1 🛍 🔑 🋍
	2	PowerUsers	高级用户角色	高级用户角色	1 🛍 🔑 🋍
	2	SpreadsheetAuditing	ssr审核数据		1 🛍 🔑 🎬
	2	SpreadsheetPublish	ssr发布数据		1 🛍 🔑 🋍
	2	SpreadsheetSubmit	ssr校验数据		1 🛍 🔑 🋍
	2	test_gnys	没有权限功能字体		1 🛍 🔑 🏭
	2	test1	test1		1 🛍 🔑 🏭
	2	Users	普通角色	普通角色	1 🛍 🔑 🋍
	2	测试搜索动作	测试搜索动作		1 🛍 🔑 🋍
	2	权限	资源权限		0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

资源授权 :

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=rolerespermission&showbanner=false&rolename=Admins

图例: 🗹 引用 🔽 查看 🗹 编辑 🗹 删除 🗹 再授权			
资源	拥有的权限	应用到	操作
> 🗟 数据连接			
> 昆 自助ETL			
> 🚺 业务主题			
> 🕥 数据集			
> 🖉 数据挖掘			
> ፲፲ 分析报表			
> 白 公共空间			
> 4 资源发布			
> 🎧 公共设置			
> [2] 计划任务			

操作授权 :

 $\tt http://localhost: 8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=rolefuncpermission \& show banner=false \& rolename= Admins is the standard stan$

操作功能列表	操作功能说明	
> □ 数据源连接	数据源连接	
> □ 数据源		
> □ Excel数据源		
> ☑ 数据准备		
> ☑ 数据挖掘		
> □ 分析展现	注意事项	
> □ 移动端	用户只能把其拥有的操作权限赋给角色。	
> 🗌 资源发布		
> □ 公共设置		
> □ 系统运维		
> □ 微信講		

6.2.3 会话管理

 ${\tt http://localhost:} 8080/{\tt smartbi/vision/openmodule.jsp?id=sessionmanagement \& show banner=false}$

安島語: 当前服务器						批量
☐ 会话ID	用户IP	用户名	用户别名	空闲时间	登录时间	断开会话
1C4AC933CB2B3C4480C3276C2D8958ED	10.10.110.33	admin	管理员	00:00:21	2019-10-18 13:37:17	6.7
C763BF88E70F677433872B7D8F5082AF	10.10.110.33	admin	管理员	00:00:48	2019-10-18 10:32:49	6.2
0832967FA23792F1B753B7D229344372	10.10.110.33	admin	管理员	00:00:10	2019-10-18 11:57:18	6.2
BE0B7605B1B37DCCBDF3320BB1973ECC	10.10.110.33	admin	管理员	00:00:41	2019-10-18 09:46:34	62
7C3A440328B6DE66792679321047FDF3	10.10.110.33	admin	管理员	00:00:07	2019-10-18 13:56:57	67
F62730167F4F6A493CE97203F6EA4D1C	10.10.110.33	admin	管理员	00:00:01	2019-10-18 13:35:55	6.*
8DA0EEC93D5F071DFFABC29E28AC68CC	10.10.110.33	demo	演示角色	00:00:28	2019-10-18 13:41:13	6.2
896A08C656A9A9C29E1E850E6D55EE5A	10.10.110.33	demo	演示角色	00:01:33	2019-10-18 09:29:58	6.2
1D2298666030FB38B72246EB34DA445A	10.10.110.33	demo	演示角色	00:00:00	2019-10-18 13:44:30	G.X
IF6BD412D09C0EED0A31E2F6672626CD	10.10.110.33	demo	演示角色	00:00:05	2019-10-18 11:14:36	6.7

6.3 我的设置

6.3.1 基本资料

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=myinfo&showbanner=false

基本资料		
我的名称:	demo	
我的别名:	演示角色	修改
我的密码:	*****	修改
所属组:	根组	
起始模块:	V	修改
拥有的角色		
普通角色 继承于:根组		
管理角色		
组管理员角色		
资源权限		
高级用户角色		

6.3.2 拥有的权限

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=mypurview&showbanner=false

6.4 消息中心

6.4.1. 消息中心模块

http://localhost:808	<pre>30/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=messageCent</pre>	er&showbanner=true	
← → C () localhost:8080/smartbi/vision/c	penmodulejsp?id=messageCenter&showbanner=true		☆ 0 0
系统 公告 私信		「投京 ○」 ▽ 只益示末读 ○ 全部転送为日頃 直 動除 C 局新	
应用(asd)发布成功 您提交的(asd)应用发布申请审 1 天前。曾提员发布	地通过应用[sed]发布成功。您可以到应用商店中查查您的应用。	前往臺灣 >	
应用[asd]上嫁啦 应用商店上架了新应用[asd].X 1 天前。管理员发布	322半应用周语安装体验1	前往查看 >	
应用[asdasd]发布成功 總理交的[asdasd]应用发布申 14 天前。管理员发布	高平被通过应用(audaud)发布成功,忽可以到应用电流中查喜忽约应用。	前往意識 >	
应用[asdasd]上銅廠 应用商店上單了新应用[asdas 14 天前。管理员发布	4.双应来应用商店安装体验1	#12.00 >	
应用[234]发布成功 您還交的[234]应用发布申请可 14 天前,管理员发布	145通过应用(234)发布成为,您可以到应用向这中重要包括应用。	前纪查看 >	

共8条 〈 〉 转到 1 / 2 页

6.4.2 消息详情模块

集成消息详情模块访问地址(只能访问未读的消息),如下所示。

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp? id=messageDetail&showbanner=true&b64msg=eyJpZCIgOiAiSThhOGE5ZjV1MDE3OWVhYmZlYWJmMGVlOTAxNzllYWVlYzk4NzAwOGYiL CAiY2F0ZWdvcnkiIDogInByaXZhdGUifQ==

其中b64msg为{"id": "I8a8a9f5e0179eabfeabf0ee90179eaeec987008f", "category": "private"}的base64加密字符串。

> (C (Docalhost:8080/smartbl/vision/openmodule.jsp?id=messageDetail8showbanner=true&b64msg=eyip2ClgOiAIS1hh0GE5ZjVIMDE3OWVhYmZIYWVIMGVIOIAxNZIYWVIY2k4NzAwOGYILCAiY2F0ZWdvcnkiIDogInByaXZhdGUIIQ==	Ŷ	
		htx回答您的问题		
		2021-06-08 17:23:08 htx		
		123		
		新社園著		

6.4.3 新建消息

集成新建消息模块访问地址,如下所示。

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=messagecreate&showbanner=true

消息分类*	● 素純 ○公告
消息类型	
接收人*	请选择换收人
消息标题*	0/ 30
消息内容	「ヘ ジ 機能理率 12px × ▲×▲×B I U S Jx 王王王王 雪 三 三、三、 P I I S Ix
链接地址	诸疾与需要操作或浏览的地址 选择内部资源
附件上传	仕. (時件最大不能超过 50 M) □ 要面 □ ■ □
CINAMP DE	



6.5 应用

6.5.1. 应用

集成应用模块的访问地址,如下所示:

http://local	lhost:18080/smartbi/v	ision/openmodule.js	p?id=application&u	sername=admin&password=	admin
← → C ① http://local	host:18080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=applic	ation&username=admin&password=admin			₩ ☆ ≗ :
Q 搜索应用				○ 盟 Ξ 安装状态 > 应用发布者	◇ 发布时间 访问量↓ 下戦量 评论数
B8 全部应用 > (1) asd	123 管理员 ● 0 ● 0 ● 0	123 管理员 ● 5 ● 0 ● 1	asdasd 會 管理员 ※ 6 ● 0 ● 1		
					共3条 〈 〉 前往 1 /1页

6.5.2. 应用商店

集成应用模块中**应用商店的**访问地址,打开应用商店并按访问量排序,如下所示:



6.5.3. 商店运维管理

集成应用模块中**商店运维管理**的访问地址,如下所示:

http://localhost:18080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=appoperation&username=admin&password=admin

Ch AddeMic 2dd 2dd 0 0 0 2dd 0	0 0							
123 ・ 23 ・ 24 ・ 2 ・ 0 ・ 1 <	3 应用标签	◎ 批量删除	全选	搜索	Q发布者	∨ ◎ 发布开始时间	③ 发布结束时间	
3 SMS-27399 3 1 0	Î 123		安装应用测试	管 管理员	👁 21 🕑 2 🗭 0		Q 浏览	1 删除
○ SMS-27399 ・ <td< td=""><td></td><td></td><td>SMS-27399</td><td>😁 管理员</td><td>👁 35 🖲 0 🔎 0</td><td></td><td>Q 浏览</td><td>💼 删除</td></td<>			SMS-27399	😁 管理员	👁 35 🖲 0 🔎 0		Q 浏览	💼 删除
日日 次布測試 日日			SMS-27399	s sd	● 27● 1● 0		Q 浏览	前 删除
1111 没布测试之 15111 1511 15111			发布测试	管 管理员	👁 6 🙂 0 🗭 0		Q 浏览	1 副除
図 发布-修改 ③ sd ④ 7 ● 0 <td< td=""><td></td><td></td><td>发布测试2</td><td>😁 管理员</td><td>👁 7 🕑 0 🗭 0</td><td></td><td>Q 浏览</td><td>前 删除</td></td<>			发布测试2	😁 管理员	👁 7 🕑 0 🗭 0		Q 浏览	前 删除
図 没布应用 日 世現人 ● 14 ● 0 ● 0 Q 測洗 日 副 日 日 123 日 普理人 ● 14 ● 1 ● 0 Q 測洗 日 副			发布-修改	s sd	● 7 ● 0 ● 0		Q 浏览	111 副除
□ 123 123 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 			发布应用	📋 管理员	● 14 ● 0 ● 0		Q 浏览	前删除
			123	(管) 管理员	👁 14 🙂 1 🔎 0		Q、浏览	<u>前</u> 删除

6.5.4. 应用详情

集成应用模块中**应用详情**的访问地址,如下所示:

http://localhost:18 id=appdetail&userna	080/smartbi/vision/openmodule.jsp? me=admin&password=admin&appId=I8a8aef9a017c989a989acdc7017c9b4f75870)ba5
← → C ⊗ http://localhost	:18080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=appdetail&username=admin&password=admin&appld=18a8aef9a017c989a985	9acdc7017c9b4f75870 🔰 🌒 🌉
Ŧ	安装应用测试 管理员 2021-10-20 09:25:56 < ● 21 ● 2 ★ 0 ● 0 ★ 0 应用介绍 评论	浏览应用

111

6.6 审核流程

6.6.1 待办

集成审核流程中的**待办**模块的访问地址,如下所示:

 $\tt http://localhost:18080/smartbi/vision/openmodule.jsp?username=admin&password=admin&id=mytasking the state of the state$

其中id参数固定为mytask,使用时修改ip地址、端口和账户密码。

快捷查看流程信息及发起流程,便于跟踪流程信息

		输入你想要	搜索的内容		v Q 发	起流程		
								○ 刷新
🔀 侍办		5	🗹 Edi		0	/我发起的		25
	主题		状态	创建时间	接收时间	当前环节	当前处理人	
1	中 应用发布流程-演示角色-2020-06-22 18:	:31:51	未提交	2020-06-22 18:31:51	2020-06-22 18	:34:22 发布应用	演示角色	
2	曾应用发布流程-演示角色-2020-06-22 14:	:28:55	未提交	2020-06-22 14:28:56	2020-06-22 14	28:56 发布应用	演示角色	
3	冒应用发布流程-演示角色-2020-06-19 19:	:32:34	未提交	2020-06-19 19:32:34	2020-06-19 19	32:34 发布应用	演示角色	
4	a ² 01		用户任务	2020-06-18 11:04:34	2020-06-18 11	:04:45 用户任务	演示角色	
5	aPi测试22		用户任务	2020-06-16 16:48:02	2020-06-16 16	:48:02 用户任务	演示角色	

6.6.2 流程监控模块

集成审核流程中的**流程监控**模块的访问地址,如下所示:

 $\verb+http://localhost:18080/smartbi/vision/openmodule.jsp?username=admin&password=admin&id=workflowmonitor$

其中id参数固定为workflowmonitor,使用时修改ip地址、端口和账户密码。

快捷查看流程信息及发起流程,便于跟踪流程信息

		输入你想要搜索的内容		Q		
						○ 刷新
	主题	状态	创建时间	结束时间	当前环节	当前处理人
1		4:48:45 待审核	2020-07-03 14:48:45	2020-07-03 14:48:45	审核	xinjianyingyong
2	書 应用权限申请流程-eagle测试用户-2020-07-03 14	4:48:45 待审核	2020-07-03 14:48:45	2020-07-03 14:48:45	审核	李四
3		4:48:45 待审核	2020-07-03 14:48:45	2020-07-03 14:48:45	审核	huanghao
4	合应用权限申请流程-eagle测试用户-2020-07-03 14	4:48:45 待审核	2020-07-03 14:48:45	2020-07-03 14:48:45	审核	ytj
5		4:48:45 待审核	2020-07-03 14:48:45	2020-07-03 14:48:45	审核	xuxiaolan
6	合应用权限申请流程-eagle测试用户-2020-07-03 14	4:48:45 待审核	2020-07-03 14:48:45	2020-07-03 14:48:45	审核	qx_test2
7	合应用权限申请流程-eagle测试用户-2020-07-03 14	4:48:45 待审核	2020-07-03 14:48:45	2020-07-03 14:48:45	审核	应用审核
8		4:37:07 待审核	2020-07-03 14:37:08	2020-07-03 14:37:08	审核	xinjianyingyong
9	合 应用权限申请流程-eagle测试用户-2020-07-03 14	4:37:07 待审核	2020-07-03 14:37:08	2020-07-03 14:37:08	审核	李四
10	書 应用权限申请流程-eagle 測试用 ー-2020-07-03 14	4:37:07 待审核	2020-07-03 14:37:08	2020-07-03 14:37:08	审核	huanghao
11	合应用权限申请流程-eagle测试用户-2020-07-03 14	4:37:07 待审核	2020-07-03 14:37:08	2020-07-03 14:37:08	审核	ytj
12	合 应用权限申请流程-eagle测试用户-2020-07-03 14	4:37:07 待审核	2020-07-03 14:37:08	2020-07-03 14:37:08	审核	xuxiaolan
13	合应用权限申请流程-eagle测试用户-2020-07-03 14	4:37:07 待审核	2020-07-03 14:37:08	2020-07-03 14:37:08	审核	应用审核
14	合 应用权限申请流程-eagle测试用户-2020-07-03 14	4:37:07 待审核	2020-07-03 14:37:08	2020-07-03 14:37:08	审核	qx_test2

6.6.3 流程管理模块

集成审核流程中的**流程管理**模块的访问地址,如下所示:

http://localhost:18080/smartbi/vision/openmodule.jsp?username=admino&password=admin&id=workflow

其中id参数固定为workflow,使用时修改ip地址、端口和账户密码。

对流程进行管理及新建

	49	俞入你想要搜索的内容	(Q 新建流程			
						🗈 新建文件夹	○ 刷新
名称	类型	描述	创建人	创建时间	状态	常用操作	
aP 流程管理	流程管理	流程管理	管理角色	2020-04-10 15:44:38			
□ 数据导航	流程管理		系统服务	2020-06-19 07:29:35			
日应用商店	流程管理		系统服务	2020-06-19 07:29:29			
日张鹏	流程管理		演示角色	2020-05-11 19:21:28			
음 01	流程	01	管理员	2020-06-18 11:03:31	启用		
라 02	流程	02	系统服务	2020-06-22 10:58:39	启用		
ee 测试	流程	测试	演示角色	2020-06-09 00:05:04	停用		
eP 测试22	流程	测试22	演示角色	2020-06-16 16:13:36	启用		
라流程11	流程	流程11	管理员	2020-05-27 23:48:25	停用		
EI 公共空间	公有文件夹	公共空间	管理角色	2019-06-10 17:12:46			
ER 我的空间	私有文件夹	我的空间	演示角色	2019-06-10 17:25:17			