电子表格根据参数值动态隐藏另一个参数



⚠ 该宏示例在 V10.5上 验证通过

提示:本文档的示例代码仅适用于本文档中的示例报表/场景。若实际报表/场景与示例代码无法 完全适配(如使用功能不一致,或多个宏代码冲突等),需根据实际需求开发代码。

- 示例说明设置类型宏类型码宏类代码

- 关键对象总结

示例说明



此宏不适用于将参数绑定到单元格的情况。

当"区域"参数值为 "华北"时,隐藏"目录"参数,否则显示 "目录参数"



区域*

华东	~
	4

产品名称	产品类别	城市	数量
汽水	饮料	上海	548
汽水	饮料	青岛	188

设置方法

- 1、首先在电子表格设计器 (Microsoft Office Excel) 中,创建电子表格报表。
- 2、在浏览器的"分析展现"节点下,选中电子表格,右键选择 编辑宏 进入报表宏界面。
- 3、在报表宏界面**新建客户端模块**。在弹出的**新建模块**对话框中,选择对象为spreadSheetReport、事件为onRender、并把下面宏代码复制到代码编辑区域,需要根据实际情况修改代码。**该宏代码实现切换参数时动态隐藏另一个参数**

宏类型

类型	对象	事件
ClientSide	spreadsheetReport	onRender

宏代码

```
function main(spreadsheetReport, isAjaxRefreshCallback) {
    var value = spreadsheetReport.getParameterValue(""); //""
    if (value == '') { //"""
        spreadsheetReport.paramPanelObj.getParamTagByParamName("2").style.display = 'none';
    } else spreadsheetReport.paramPanelObj.getParamTagByParamName("2").style.display = '';
}
```

4、在报表宏界面新建客户端模块。在弹出的新建模块对话框中,选择对象为**spreadSheetReport**、事件为**onRenderReport**、并把下面宏代码复制到代码编辑区域,需要根据实际情况修改代码。**该宏代码实现报表初始化时动态隐藏参数**

宏类型


类型	对象	事件
ClientSide	spreadsheetReport	onRenderReport

宏代码

```
function main(spreadsheetReport) {
   var value = spreadsheetReport.getParameterValue(""); //""
   if (value == '') { //""""
        spreadsheetReport.paramPanelObj.getParamTagByParamName("2").style.display = 'none';
   } else spreadsheetReport.paramPanelObj.getParamTagByParamName("2").style.display = '';
}
```

另:如果参数是使用的参数控件,可以通过spreadsheetReport.shapesMap["combobox1"].parentNode.style.display = "none"方法隐藏参数控件

其中"combobox1"从excel里面获取



关键对象总结

• 通过spreadsheetReport.paramPanelObj.getParamTagByParamName("目录").style.display = 'none';设置参数隐藏或显示

.xml