

# 通过计划任务将SQL Server字段注释同步到Smartbi

## 1. 示例场景

一般情况下，在smartbi新建数据源>添加数据库(数据库管理>将表添加到smartbi)后，会同步字段注释到smartbi。

- 1. 示例场景
- 2. 操作步骤
- 3. 扩展

可是由于SQL Server各个版本查询字段注释的方法差异很大，因此产品一直没有支持SQL Server的同步注释功能。

我们可以通过计划任务实现对某个版本SQL Server的字段注释进行同步。

The screenshot shows the SmartBI application's main interface. On the left is a sidebar with various icons and a tree view of data sources. The central area has a search bar at the top and a message: "提升原始数据的价值密度和查询性能, 通过数据集或语义层支持后续数据分析". Below this is a navigation bar with tabs: 全部, 本地数据库, 关系数据库, 多维数据库, 和 NoSQL 数据库. A search bar is also present here. The main content area displays several data source icons: MySQL (selected), PostgreSQL, MS SQL Server, Spark SQL, SQL Server2000, and SQL Server2005. A red box highlights a message in the center of the screen: "一开始设置数据源后, test表的注释没有被同步到字段别名中".

## 2. 操作步骤

这里以MSSQL 2008R2 为例

1、在【系统运维】->【计划任务】->【任务】创建任务，【任务类型】选择：“定制”，在自定义设置中添加如下代码。

```
importPackage(Packages.smartbi.sdk.service.datasource);
importClass(java.lang.System);
importPackage(Packages.smartbi.freequery.querydata);
importPackage(Packages.smartbi.freequery.repository);
importPackage(Packages.smartbi.freequery.basicdata);
importClass(java.util.List);
importPackage(Packages.smartbi.state);
importPackage(Packages.smartbi.fake);
importPackage(Packages.smartbi.usermodel);

var dataSourceId = "DS.sqlserver2008Copy";//ID
var tableName = ["student","student_copy"]//["1","2","3"...]"var tableName = []
var datasrcService = new DataSourceService(connector);
var mds = MetaDataServiceImpl.getInstance();
var sql = "SELECT A.name AS table_name,B.name AS column_name,C.value AS column_description FROM sys.tables A
INNER JOIN sys.columns B ON B.object_id = A.object_id LEFT JOIN sys.extended_properties C ON C.major_id = B.
object_id AND C.minor_id = B.column_id";
if(tableName.length > 0){
    var nameStr = "";
    //sql
    for (var i = 0; i < tableName.length; i++){
        if(i == 0)
            nameStr = ""+tableName[i] + "!";
        else
            nameStr += ", " + tableName[i]+!;
    }
}
```

```

        sql += " WHERE A.name in (" + nameStr + ")";
    }
//sql
var gridDataGroup = datasrcService.executeNoCacheable(dataSourceId, sql);
System.out.println(": "+gridDataGroup.getRowsCount());
var dataSource = mds.getDataSource(dataSourceId);
var tables = dataSource.getTables();
//
var req = new FakeHttpRequest();
StateModule.getInstance().setRequest(req);
StateModule.getInstance().setSession(req.getSession());
req.getSession().setAttribute("state", new State());
StateModule.getInstance().setCurrentUser(UserManagerModule.getInstance().getUserByName("admin"));
//
for (var i = 0; i < gridDataGroup.getRowsCount(); i++) {
    var hasUpdateOneField = false;
    //
    var tableName = gridDataGroup.get(i, 0).getValue();
    var fieldName = gridDataGroup.get(i, 1).getValue();
    var fieldAlias = gridDataGroup.get(i, 2).getValue();
    if(fieldAlias && !"".equals(fieldAlias)){
        for(var j = 0 ; j < tables.size() ; j++){
            var table = tables.get(j);
            if(table.getName().equals(tableName)){
                var fields = table.getFields();
                for(var k = 0 ; k < fields.size() ; k++){
                    var field = fields.get(k);
                    if(field.getName().equals(fieldName) && !fieldAlias.equals(field.
getAlias())){
                        field.setAlias(fieldAlias);
                        hasUpdateOneField = true;
                        try{
                            mds.updateField(field,true);//
                        }catch(e){
                            //fieldName
                            field.setAlias(fieldAlias+"_"+fieldName);
                            mds.updateField(field,true); //
                        }
                        break;
                    }
                }
            }
        }
        if(hasUpdateOneField){
            break;
        }
    }
}
}
}

```

2、修改下图中红色框的配置项，保存并测试运行。即可同步MSSQL 2008R2 的字段注释到smartbi。

新建任务

任务名称: *	<input type="text"/>
任务别名:	<input type="text"/>
任务描述:	<input type="text"/>
任务类型:	定制 <input type="button" value="▼"/>
<b>自定义设置</b>	
<pre> 1 importPackage(Packages.smartbi.sdk.service.datasource); 2 importClass(java.lang.System); 3 importPackage(Packages.smartbi.freequery.querydata); 4 importPackage(Packages.smartbi.freequery.repository); 5 importPackage(Packages.smartbi.freequery.basicdata); 6 importClass(java.util.List); 7 importPackage(Packages.smartbi.state); 8 importPackage(Packages.smartbi.fake); 9 importPackage(Packages.smartbi.usermodel); 10 11 var dataSourceId = "DS.sqlserver2008Copy";//需要修改的数据源ID 12 var tableName = ["student","student_copy"];//需要更新的表名, 格式: ["表1","表2","表3"...]; 当"var tableName = []"时执行全局更新。 13 var datasrcService = new DataSourceService(connector); 14 var mds = MetaDataServiceImpl.getInstance(); 15 var sql = "SELECT A.name AS table_name,B.name AS column_name,C.value AS column_description FROM sys.tables A INNER JOIN sys.columns B ON B.name = A.name WHERE B.name IN (" + tableName + ")"; 16 if(tableName.length &gt; 0){ 17     var nameStr = ""; 18     //拼接表名字符串, 作为sql查询条件。 19 }</pre>	
<input type="button" value="查看运行脚本(V)"/> <input type="button" value="测试运行(T)"/> <input type="button" value="保存(S)"/> <input type="button" value="关闭(C)"/>	

3、在左边资源树上的【系统运维】->【计划任务】->【计划】中新建一个计划，设置待执行任务为刚刚创建的任务，并设置计划运行的周期，如下图：

新建计划

<b>计划基本信息</b>	
计划名称: *	<input type="text" value="清除指定数据集缓存计划"/>
计划别名:	<input type="text"/>
计划描述:	<input type="text"/>
待执行任务: *	<input type="text" value="清除指定数据集缓存"/> <input type="button" value="选择任务"/>
<b>触发类型: *</b> <input type="button" value="时间"/> <b>间隔类型: *</b> <input type="button" value="每天"/> <input checked="" type="checkbox"/> 是否启用 <input type="checkbox"/> 是否指定生效范围 <b>生效范围:</b> 从 <input type="text"/> 到 <input type="text"/> 触发时间: * <input type="text" value="12:00"/> (例如13:30) <b>运行设置: *</b> 间隔时间: * 每 <input type="text" value="1"/> 天 起始日期: * <input type="text"/>	
<b>执行设置</b>	
执行用户:	<input checked="" type="radio"/> 计划创建者 <input type="radio"/> 特定用户
失败重试机制:	重试次数 <input type="text" value="0"/> 次 重试间隔: <input type="text" value="0"/> 分钟 <input type="button" value="▼"/>
<input type="button" value="手动执行(M)"/> <input type="button" value="复制(D)"/> <input type="button" value="保存(S)"/> <input type="button" value="关闭(C)"/>	

### 3. 扩展

为了MSSQL其他版本的查询字段注释语句，我们可以通过修改这个计划任务中的sql语句来同步不同版本的MSSQL字段注释。相应的sql查询语句如下：（需要根据实际略微调整语句，再放到这个计划任务中）

(1) MSSQL 2000:

```
select so.name as tableName,sc.name as columnName,sp.value as remarks
from sysobjects so
left outer join syscolumns sc on so.id = sc.id
left outer join sysproperties sp on sc.id = sp.id and sc.colid = sp.smallid
where so.type = 'u' and so.name='$tableName$'
order by so.id, sc.colorder
```

(2) MSSQL 2005:

```
SELECT tableName = D.NAME ,columnName=A.NAME, remarks=ISNULL(G.[VALUE], ' ')
FROM SYSCOLUMNS A LEFT JOIN SYSTYPES B ON A.XUSERTYPE=B.XUSERTYPE
INNER JOIN SYSOBJECTS D ON A.ID=D.ID AND D.XTYPE= 'U ' AND D.NAME <> 'DTPROPERTIES '
LEFT JOIN SYSCOMMENTS E ON A.CDEFAULT=E.ID
LEFT JOIN sys.extended_properties G ON A.ID=G.major_id AND A.COLID=G.minor_id
LEFT JOIN sys.extended_properties F ON D.ID=F.major_id AND F.minor_id=0
where D.NAME='$tableName$'
ORDER BY A.ID,A.COLORDER
```