

Linux环境下WebSphere概要文件管理(命令行方式).

WebSphere Application Server 6.0 (WAS) 之后的版本引进了概要文件的概念, 目的是将产品二进制文件与用户数据物理分离, 并使用户能够自定义多组用户数据。

具体概念可参考: [IBM WebSphere 开发者技术期刊: WebSphere Application Server V6 系统管理——第3部](#)。

WebSphere概要文件管理的常见命令如下:

- **创建应用概要**

```
./manageprofiles.sh
  -create
  -profileName Smartbi
  -profilePath /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Smartbi
  -templatePath /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profileTemplates/default
  -enableAdminSecurity true
  -adminUserName admin
  -adminPassword admin
```

该命令创建了一个名为 Smartbi 的应用概要文件, 用户名和密码分别是: admin/admin。每个应用程序服务器概要文件创建好之后, 都会有一个默认的应用程序服务器server1。

 上述命令需要输入在一行上才能执行。

- **查看概要**

```
./manageprofiles.sh -listProfiles
```

- **删除概要**

```
./manageprofiles.sh -delete -profileName Smartbi
```

- **启动WebSphere服务器**

```
./startServer.sh server1
```

- **停止WebSphere服务器**

```
./stopServer.sh server1
```

 输入上述命令, 稍等片刻之后, 需要再分别输入用户名和密码, 才能停止服务器。

- **查看WebSphere服务器状态**

```
./serverStatus.sh server1
```

原始文档: <http://pan.baidu.com/s/1sjrr929>。