

脚本查询

脚本查询是指通过编写代码脚本获取数据结果。


适用情况：各种非结构化数据、特殊数据。

目前“脚本查询”支持的语言只有JavaScript，因此适用于熟悉JavaScript的技术人员。相关接口文档可参考[JavaScriptData](#)。

- [操作入口](#)
- [界面介绍](#)
 - [功能按钮区](#)
 - [脚本编辑区](#)
 - [参数设置/数据预览区](#)
 - [获取资源节点ID](#)
 - [新建“脚本查询”节点](#)
 - [编写脚本](#)
 - [校验语法](#)
 - [执行脚本](#)
 - [保存节点到数据模型页面](#)

操作入口

在“数据模型”定制界面单击创建私有查询按钮，选择 **脚本查询**（如下图所示），进入脚本查询的定制界面。



界面介绍

脚本查询定制界面如下图所示：

功能按钮区

JavaScript脚本编辑区

```
1  /**
2   * JavaScript数据示例，在脚本中需要提供四个方法（其中getRowCount()在usePaging=false不需要提供）：
3   *
4   * function init() {
5   *     初始化方法，返回初始化结果。
6   *     @result 返回查询的参数与输出字段，结构为包含usePaging、params和fields属性的对象。
7   *     {
8   *         //声明getGridData是否使用分页返回，默认不使用分页
9   *         //当usePaging=false时，服务器会一次性加载所有数据到内存中
10        //因此在返回数据量可能很大的情况下必须usePaging=true
11        usePaging: true | false,
12        //参数数组，包含零个或多个参数。参数之间不能有相同的参数ID、参数名称、参数别名
13        params: [{
14            id: 'ParamId', //参数ID
15            name: 'ParamName', //参数名称
16            desc: 'ParamDesc', //参数描述
17            nullable: true, //参数是否允许是空
18        }]
19    }
20 }
```

参数设置/数据预览区

- “脚本查询”界面主要分为以下几个区域：
- 功能按钮区：列出了可操作脚本查询的工具按钮；
 - 脚本编辑区：编辑脚本代码；
 - 参数设置/预览数据区：设置脚本的参数，查看输出的数据；

功能按钮区

功能按钮区的按钮具体说明如下表：

按钮	说明
执行 	执行脚本。若脚本的结果集中包含参数且未设置默认值，则会提示用户输入参数默认值。
保存 	将当前脚本查询保存到“数据模型”定制界面的表关系区内，如果是第一次创建，则会在表关系区创建对应的节点，节点名称默认为“脚本查询”。
格式化脚本 	对脚本编辑区内的代码进行格式化操作，使其符合代码规范

功能按钮区

JavaScript脚本编辑区

```
79  */
80  function init() {
81      return {
82          //参数列表
83          params: [{
84              id: 'ParamId', //参数ID
85              name: 'ParamName', //参数名称
86              desc: 'ParamDesc', //参数描述
87              nullable: true, //参数是否允许是空
88              valueType: 'STRING' //参数数据类型: INTEGER | DOUBLE | LONG | STRING | DATETIME
89          }],
90          //输出字段
91          fields: [{id: 'FieldId', name: 'FieldName', alias: 'FieldAlias', desc: 'FieldDesc', valueType: 'STRING' }]
92      };
93  }
94 }
```


参数设置/数据预览区

ParamName 1

共 1 行 每页 1000 行 << 1 / 1 >> | 刷新

FieldAlias

Bad

校验 	- 校验脚本编辑区中的代码，如果有语法错误则提示具体的错误  - 如果正确则提示校验成功。 
示例 	在脚本编辑区生成内置的JavaScript示例代码
回到数据集  回到模型	返回到数据模型主页面

脚本编辑区

用户可在此区域进行脚本代码的编写。

- 在方法init()内可以自定义结果集，自定义私有参数和输出字段。私有参数，用于过滤数据。

```
function init(){
  return {
    //参数列表
    params: [{
      id: 'ParamId', //参数ID
      name: 'ParamName', //参数名称
      alias: 'ParamAlias', //参数别名
      desc: 'ParamDesc', //参数描述
      nullable: true, //参数是否允许是空
      valueType: 'STRING' //参数数据类型: INTEGER | DOUBLE | LONG | STRING | DATETIME
    }],
    //输出字段
    fields: [{
      id: 'FieldId', //字段ID
      name: 'FieldName', //字段名称
      alias: 'FieldAlias', //字段别名
      desc: 'FieldDesc', //字段描述
      valueType: 'STRING' //字段数据类型: INTEGER | DOUBLE | LONG | STRING | DATETIME
    }]
  };
}
```

- 代码编辑完成后，鼠标点击编辑区域以外的区域，则会校验脚本语法，并识别所编写脚本的结果集中的参数，在“参数设置”区域生成对应的参数。

示例 | 回到数据集

104 获取数据，以二维数组返回。每个元素包含value属性

105 也可以返回smartbi.freequery.querydata.GridData对象

106 @param paramValues 参数值

107 @param from 开始行

108 @param count 返回的行数

109 @result 返回数据

110 */

111 function getGridData(paramValues, from, count) {

112 //通过 paramValues.get("参数ID") 获取参数值对象（包含value与displayValue属性）

113 var val = paramValues.get("ParamId");

114 if (val && val.value == "ParamValueA") {

115 return [

116 [{value:"OK"}]

[?] [🔍]

名称	数据类型	默认值

参数设置/数据预览区

用于显示执行脚本查询后的数据结果，主要分为参数设置界面和数据预览区。

1) 参数设置界面

若在脚本代码的结果集中定义了参数，点击按钮 **参数设置** [?] 切换至“参数设置”页面，“参数设置”页面会显示对应的参数，设置参数的默认值：

[?] [🔍]

名称	数据类型	默认值
ParamName	字符串	

2) 数据预览区

单击 **数据预览** 按钮可切换至数据预览区，查看输出数据：

[?] [🔍]

共 未知 行 每页 10 行 << 1 / 未知 >> | 刷新

CategoryID	Discontinued	ProductID	ProductName	QuantityPerUnit	ReorderLevel	SupplierID	UnitPrice	UnitsInStock	UnitsOnOrder
1	-1	1	苹果汁	每箱24瓶	10	1	18.00	39	0
1	0	2	牛奶	每箱24瓶	25	1	19.00	17	40
2	0	3	蕃茄酱	每箱12瓶	25	1	10.00	13	70
2	0	4	盐	每箱12瓶	0	2	22.00	53	0
2	-1	5	麻油	每箱12瓶	0	2	21.35	0	0



数据预览前需在“参数设置”页面设置默认值后，点击功能按钮区中的“执行”按钮，数据预览页面才会输出相关数据。

(3) 展开或收缩 数据结果展示区

- 点击符号“^”可将该区域展开，点击符号“v”可将开区域收起。

资源属性

节点ID:

TAB.northwind.null.products

名称:

products

别名:

产品表

路径:

数据连接\northwind\DEFAULT\产品表

类型名:

基础表

描述:

创建人:

管理员

创建时间:

2021-04-23 13:52:55

图标:


选择

确定(O)

取消(C)

新建“脚本查询”节点

单击创建私有查询按钮，选择 脚本查询：



编写脚本

复制代码到“脚本编辑区”，并修改目标资源的节点id。

🔍 📄 🏠 📌 示例 | 🏠 回到模型

```
1 importPackage(Packages.smartbi.freequery.client.datasource);
2
3 var datasourceService = DataSourceService.getInstance();
4 var tableId = "TAB.northwind.null.products"; //目标资源的节点ID
5 var table = datasourceService.getTable(tableId);
6 var sql = "select";
7 var data;
```

示例代码 • 读取指定节点资源的表数据

```
importPackage(Packages.smartbi.freequery.client.datasource);

var datasourceService = DataSourceService.getInstance();
var tableId = "TAB.northwind.null.products"; //ID
var table = datasourceService.getTable(tableId);
var sql = "select";
var data;

function init() {
    var fieldList = table.getFields();
    var fields = [];
    for (var i = 0; i < fieldList.size(); i++) {
        var field = fieldList.get(i);
        sql = sql + " " + field.getName();
        fields[i] = {
            id: field.getId(), //ID
            name: field.getName(), //
            alias: field.getAlias(), //
            desc: field.getDesc(), //
            valueType: parseValueType(field.getDataType().getSQLType()) //INTEGER | DOUBLE | LONG | STRING |
DATETIME
        }
        if (i < fieldList.size() - 1) {
            sql = sql + ",";
        }
    }
    sql = sql + " from " + table.getName();
    return {
        // //
        // params: [{
        //     // id: 'Param.northwind.null.products', //ID
        //     // name: 'ParamName', //
        //     // alias: 'ParamAlias', //
        //     // desc: 'ParamDesc', //
        //     // nullable: true, //
        //     // valueType: 'STRING' //INTEGER | DOUBLE | LONG | STRING | DATETIME
        // }],
        // //
        fields: fields
    };
}

function getGridData(paramValues, from, count) {
    data = datasourceService.executeNoCacheable(table.getDataSource().getId(), sql);
    return data;
}

function getRowCount() {
    return data.getRowsCount();
}
```


```
/**
 */
function close() {}

function parseValueType(type) {
  switch (" " + type) {
    case "LONG":
      return "LONG";
    case "BIGINT":
    case "INTEGER":
      return "INTEGER";
    case "BIGDECIMAL":
    case "DOUBLE":
      return "DOUBLE";
    case "TIME":
    case "DATE":
    case "DATETIME":
      return "DATETIME";
    default:
      return "STRING";
  }
}
```

校验语法

单击 **校验脚本** 按钮，校验脚本语法。


单击 **校验脚本** 按钮，校验脚本语法。



执行脚本

单击 **执行** 按钮，执行脚本，执行完成后数据预览区便会显示输出的数据。

单击 **执行** 按钮，执行脚本，执行完成后数据预览区便会显示输出的数据。



保存节点到数据模型页面

单击 **保存** 按钮，系统提示保存成功后，当前脚本查询会以表的输出节点方式保存在数据模型的”表关系区“中。

单击 **保存** 按钮，系统提示保存成功后，当前脚本查询会以表的输出节点方式保存在数据模型的“表关系区”中。

```
1 importPackage(Packages.smartbi.freequery.client.datasource);
2
3 var datasourceService = DataSourceService.getInstance();
4 var tableId = "TAB.northwind.null.products"; //目标资源
5 var table = datasourceService.getTable(tableId);
6 var sql = "select";
7 var data;
```

✔ 保存成功!



🏠 导航 | 新建数据模型 x

数据模型 脚本查询 +

🔍 [?] 直连 抽取

🔍 + 维度

> 🔍 脚本查询

🔍 + 度量 成员 命名集

在维度区双击字段生成度量

🔍 所有表

🔍 脚本查询

🔍 显示别名 100 行