

数据源连接示例

数据库连接示例	支持数据库版本	驱动程序类	连接字符串
Aliyun AnalyticDB	Aliyun AnalyticDB 公有云	com.mysql.jdbc.Driver	jdbc:mysql://<servername>/<database>?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&engine=MPP
Aliyun MaxCompute	Aliyun MaxCompute 公有云	com.aliyun.odps.jdbc.OdpsDriver	jdbc:odps:<endpoint>?project=<project>&charset=UTF-8
ClickHouse	ClickHouse 9.4.2	ru.yandex.clickhouse.ClickHouseDriver	jdbc:clickhouse://<servername>:8123/<database>?socket_timeout=1000000 *注：产品默认端口为 8123，可以按照实际进行修改。
DB2	DB2 9.72	com.ibm.db2.jcc.DB2Driver	jdbc:db2://<servername>:<port>/<database>
GaussDB	GaussDB 100	com.huawei.gauss.jdbc.ZenithDriver	jdbc:zenith:@<servername>:<port>?useSSL=true
	GaussDB 200 V6.5	com.huawei.gauss200.jdbc.Driver	jdbc:gaussdb://<servername>:25308/<dbName> *注：产品默认端口为 25308，可以按照实际进行修改。
GBase	Gbase 8A V8.6.2.23-R14.95765	com.gbase.jdbc.Driver	jdbc:gbase://<servername>:<port>/<dbName>
	GBase 8S V8.4	com.informix.jdbc.IfxDriver	jdbc:informix-sqli://<host>:9088/<database>;INFORMIXSERVER=<servicename>;CLIENT_LOCALE=zh_cn.utf8;DB_LOCALE=zh_cn.utf8;NEWCODESET=utf8,8859-1,819 *注：产品默认端口为 9088，可以按照实际进行修改。 请补充各个字段的含义
	GBase 8S V8.8		
Greenplum	Greenplum 4.3.9	org.postgresql.Driver	jdbc:postgresql://<servername>:5432/<dbName>?gssEncMode=disable *注：产品默认端口为 5432，可以按照实际进行修改。
Hadoop_Hive	Hadoop 2.7.2 Hive 2.0.0	org.apache.hive.jdbc.HiveDriver	jdbc:hive2://<servername>:10000/default?hive.resultset.use.unique.column.names=false *注：产品默认端口为 100000，可以按照实际进行修改。
HANA	HANA V2.0	com.sap.db.jdbc.Driver	jdbc:sap://<servername>:30015?reconnect=true *注：产品默认端口为 30015，可以按照实际进行修改。
HuaWei FusionInsight HD	HuaWei FusionInsight HD	org.apache.hive.jdbc.HiveDriver	jdbc:hive2://<zkServer1>:24002,<zkServer2>:24002,<zkServer3>:24002/;serviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=hiveserver2;sasl.qop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=hive/hadoop.com@HADOOP.COM *注：<zkServer1, zkServer2, zkServer3>为数据库的地址，可以按照实际进行修改。
IMPALA	IMPALA V3.0	com.cloudera.impala.jdbc41.Driver	jdbc:impala://<servername>:<port>/<database>
Infobright	Infobright	com.mysql.jdbc.Driver	jdbc:mysql://<servername>:<port>/<database>?useOldAliasMetadataBehavior=true&useUnicode=true&characterEncoding=GBK&zeroDateTimeBehavior=convertToNull
Informix	Informix 115	com.informix.jdbc.IfxDriver	jdbc:informix-sqli://<servername>:1526/<database>;INFORMIXSERVER=<InformixServer>;NEWLOCATE=zh_cn,en_us;NEWCODESET=GBK,8859-1,819
Kingbase	Kingbase V7	com.kingbase.Driver	jdbc:kingbase://<servername>:54321/<dbName> *注：产品默认端口为 54321，可以按照实际进行修改。
Kingbase Analytics	KADB 3.0.14	com.kingbase.kingbaseanalyticsdb.Driver	jdbc:kingbaseanalyticsdb://<servername>:<port>/<database>
Kylin	kylin 2.0	org.apache.kylin.jdbc.Driver	jdbc:kylin://<servername>:<port>/< projectName >
MS SQL Server	SQL Server 2008	net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver	jdbc:jtds:sqlserver://<servername>:1433;DatabaseName=<database> *注：产品默认端口为 1433，可以按照实际进行修改。
MySQL	MySQL 5.7 MySQL 8.0	com.mysql.jdbc.Driver	jdbc:mysql://<servername>:<port>/<database>?useOldAliasMetadataBehavior=true&useUnicode=true&characterEncoding=GBK&zeroDateTimeBehavior=convertToNull
Obase	Obase 1.0.44	com.mysql.jdbc.Driver	jdbc:mysql://<servername>/<database>? useOldAliasMetadataBehavior=true&useUnicode=true&characterEncoding=GBK&zeroDateTimeBehavior=convertToNull
Oracle	oracle 10g	oracle.jdbc.driver.OracleDriver	jdbc:oracle:thin:@<ip>:1521/<serviceName> *注：产品默认端口为1521，可以按照实际进行修改。

Oracle TimesTen	TimesTen 11.2.2	com.timesten.jdbc.TimesTenClientDriver	jdbc:timesten:client:dsn={dsname}
PostgreSQL	PostgreSQL 10.5	org.postgresql.Driver	jdbc:postgresql://<servername>:5432/<dbName> *注：产品默认端口为5432，可以按照实际进行修改。
Presto	presto 0.189	com.facebook.presto.jdbc.PrestoDriver	jdbc:presto://<servername>:38080/<database>
ShenTong	shentong 7.0	com.oscar.Driver	jdbc:oscar://<servername>/<database>
Smartbi JDBC for Excel	Smartbi JDBC for Excel	smartbi.jdbc.ExcelDriver	jdbc:smartbi:excel:<filename or filerelource:id>
Smartbi Jdbc 4 Olap	Smartbi Jdbc 4 Olap	smartbi.jdbc.OlapDriver	http://<servername>/smartbixml/XmlHandler.ashx
Spark SQL	SparkSQL 2.0.0	org.apache.hive.jdbc.HiveDriver	jdbc:hive2://<servername>:10000/default *注：产品默认端口为10000，可以按照实际进行修改。
Sybase	sybase IQ 16.0	com.sybase.jdbc3.jdbc.SybDriver	jdbc:sybase:Tds:<servername>:<port>/<database>?CHARSET=cp936
Teradata	Teradata_V12	com.teradata.jdbc.TeraDriver	jdbc:teradata://<servername>/DataBase=<dbName>,LOB_SUPPORT=off,client_charset=gbk
	Teradata_V13及以上	com.ncr.teradata.TeraDriver	jdbc:teradata://<servername>/DataBase=<dbName>,LOB_SUPPORT=off,client_charset=gbk
Vertica	vertical 8.1	com.vertica.jdbc.Driver	jdbc:vertica://<servername>:5433/<database> *注：产品默认端口为5433，可以按照实际进行修改。
达梦	达梦6	dm6.jdbc.driver.DmDriver	jdbc:dm6://<servername>:5236/<database> *注：产品默认端口为5236，可以按照实际进行修改。
	达梦7	dm.jdbc.driver.DmDriver	jdbc:dm://<servername>:5236/<database> *注：产品默认端口为5236，可以按照实际进行修改。
星环	星环 5.1.2	org.apache.hive.jdbc.HiveDriver	jdbc:hive2://<servername>:10000/default *注：产品默认端口为10000，可以按照实际进行修改。
Other	Phoenix	根据实际情况填写	
MongoDB	MongoDB	smartbi.jdbc.MongoDriver	jdbc:smartbi:mongo:<server>:<port>/<dbName>
MonetDB	MonetDB	org.monetdb.jdbc.MonetDriver	jdbc:monetdb://<servername>:<port>/<database> *注：产品默认端口<port>为50000，可以按照实际进行修改。