# 如何向Smartbi中添加数据库驱动

#### (本文档仅供参考)

## 说明

在使用过程中,可能经常需要向Smartbi中添加数据库驱动jar,可以通过本文档中的方式添加此这类jar文件。

## 版本要求

V7.0.1及以上,V9以下版本可参考当前文档。
V9以上版本可参考wiki文档:如何向Smartbi中添加数据库驱动jar
V10版本有特殊要求,详情请见 自定义驱动同步到OLAP

## 步骤

1. 进入smartbi的配置界面, URL为 http://server:port/smartbi/vision/config.jsp(根据实际情况修改server和port)

SMARTBI					修改登录密
配置文件 smartbi-config.xml 存放位置	: .			浏览	
知识库					
数据库类型:	MySQL 🗸	🗌 mysql ndb			
服务器地址:	localhost:3060				
最大连接数:	100				
初始化连接数:	8				
数据库名:	smartbi_V71				
用户名:	admin				
密码:	•••••	□加密保存			
校验方式:	获取连接时测试 >				
初始化知识库语言:	简体中文 🗸 🗸 🗸				
编码:	GBK V				
版本信息:	~				
授权文件					
License文件存放位置:		浏览 license文件	在官网获取		
上传License文件:		四洋	-		
				测试知识库连接(T)	保存(S) 注销(

2. 将界面滚动到底部, 找到"JAVA动态类"一项

SMARTRI

SMARTBI					修改登录密码
配置文件 smartbi-config.xml 存放位置	: .			浏览	
日志文件大小(KB):	10240				
日志文件个数:	5				
将java.util.logging重定向到 log4j:	○是◉否	初始值(否)		恢复初始值	
其它信息					
信息对话框默认标题:					
是否显示子菜单样式的选项:	○是◉否	初始值(否)		恢复初始值	
扩展包					
扩展包存放路径:	D:/Smartbi/tomcat_v7.1_smartt	浏览			
上传扩展包文件:		选择 上传			
对象池					
图片生成对象最大激活个数:	10				
图片生成对象初始化个数:	0				
JAVA动态类					
JAVA动态类存放路径:	./dynamicLibraryPath	浏览			
			(	测试知识库连接(T) 保存	字(S) 注销(L

3. JAVA动态类(即jar文件)默认的存放路径是启动目录/dynamicLibraryPath目录,可以重新指定其存放路径

D	D:\Smartbi\Tomcat\bin\dynamicLibraryPath							
A	^	名称	^	修改日期	类型	大小		
*								
て档						18.2	(件关为全。	
read								
发								

4. 重启服务

5.后续若要添加驱动或二次开发jar文件,直接将文件添加到上述步骤中配置的存放路径即可,无需重启服务。系统每隔10秒会自动监听该目录里jar 文件的变化。

注:系统中jar文件查找的顺序如下

- (1) 首先查找war包中lib目录下的jar文件
- (2) 接下来查找配置界面"JAVA动态类"配置的目录下的jar文件
- (3) 若系统有加载扩展包,最后查找扩展包中lib目录下的jar文件

如果smartbi中已内置对应的数据库驱动,则系统会使用内置的驱动进行数据源连接。若需要使用自行添加的驱动,则需要同时删除war包中内置的驱动文件。