

SQL/原生SQL数据集数据权限

基于数据源和业务主题创建的数据权限原则上对于书写的SQL语句的数据集，如SQL数据集和原生SQL数据集是不生效的。

如果对SQL数据集和原生SQL数据集实现数据权限，则需要对SQL数据集本身的where条件中直接加上限制条件。

- 操作入口
- 实现方式

操作入口

在“数据集”界面打开SQL数据集或是原生SQL数据集。

进入“数据集”界面的入口：

入口1：选择系统快捷菜单 **数据集**。



双击所需的SQL数据集或原生SQL数据集或在其更多操作 ，选择 **打开**。



如需使用“SQL数据集或原生SQL数据集”，需更换一个包含“SQL数据集或原生SQL数据集”的License授权文件。

实现方式

在SQL语句的 where 条件中增加限制条件，动态获取的值需要从左侧资源树下拖拽 [系统函数](#) 和 [用户属性](#) 。如下图：

- CurrentMonth
- CurrentDatetime
- CurrentUserAllRoleIDs
- CurrentDate
- CurrentUserAllRoleName
- GetUserExAttr
- CurrentUserAlias
- CurrentUserID
- CurrentUserName**
- GetCookie
- GetFirstDayOfFrequency
- GetLastDayOfFrequency
- GetUserProperty
- CurrentUserAllDepartments



```
1 select
2     T126.`CategoryID` as `CategoryID`,
3     T126.`CategoryName` as `CategoryName`
4 from
5     `categories` T126
6 where
7     T126.`CategoryName` = CurrentUserName ();
8
```

