

电子表格 总排序

- 示例效果
- 实现步骤
- 示例资源

示例效果

实现销售量数据的总排名，如图：

发货区域	发货城市	销售量	排名
东北	长春	2293	6
	大连	2680	5
华北	北京	2956	4
	秦皇岛	1541	13
	石家庄	2282	7
	张家口	2054	9
	长治	102	24
	天津	13271	1
华东	常州	1567	11
	南京	4309	2
	南昌	1501	15
	济南	1565	12
	青岛	1110	17
	烟台	322	22
	上海	1613	10
	温州	1531	14
华南	厦门	1456	16
	深圳	2198	8
	海口	1032	19
华中	武汉	107	23
西北	西安	592	21
西南	成都	1089	18
	昆明	789	20
	重庆	3332	3

实现步骤

实现步骤	说明																																												
1、新建电子表格	创建的电子表格如图： <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>发货区域</td><td>发货城市</td><td>销售量</td><td>排名</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>行-电子表格</td><td>行-电子表格</td><td>析-电子表格(数量)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1						2	发货区域	发货城市	销售量	排名		3	行-电子表格	行-电子表格	析-电子表格(数量)			4																			
	A	B	C	D	E																																								
1																																													
2	发货区域	发货城市	销售量	排名																																									
3	行-电子表格	行-电子表格	析-电子表格(数量)																																										
4																																													
2、设置排名	在D3单元格输入公式 “=RANK(C3, SSR_GetSubCells(C3))”，如图： <table><tr><td colspan="2">D3</td><td colspan="2">=RANK(C3,SSR_GetSubCells(C3))</td></tr><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>发货区域</td><td>发货城市</td><td>销售量</td><td>排名</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>行-电子表格</td><td>行-电子表格</td><td>析-电</td><td>表</td><td>#VALUE!</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 公式说明如下： 1) RANK(number, ref, [order])：返回某数字在一列数字中相对于其他数值的大小排名。 - number：需要求排名的单元格。 求排名的单元格的字段必须为数值型。 - ref：排名的参照数值区域。 - order： 为“0”或省略：模拟降序存储的列表来对数字进行排序。 为“1”：模拟升序存储的列表来对数字进行排序。 “RANK”公式对重复数的排位相同，但重复数的存在将影响后续数值的排位。例如，在一列按升序排列的整数中，假设整数10出现两次，其排位为5，则11的排位为7。 2) SSR_GetSubCells：关于“SSR_GetSubCells”公式，详情请参考 SSR_GetSubCells。	D3		=RANK(C3,SSR_GetSubCells(C3))			A	B	C	D	E	F	G	1								2	发货区域	发货城市	销售量	排名				3	行-电子表格	行-电子表格	析-电	表	#VALUE!			4							
D3		=RANK(C3,SSR_GetSubCells(C3))																																											
	A	B	C	D	E	F	G																																						
1																																													
2	发货区域	发货城市	销售量	排名																																									
3	行-电子表格	行-电子表格	析-电	表	#VALUE!																																								
4																																													

3、保存查看

预览效果如图：

发货区域	发货城市	销售量	排名
东北	长春	2293	6
	大连	2680	5
华北	北京	2956	4
	秦皇岛	1541	13
	石家庄	2282	7
	张家口	2054	9
	长治	102	24
	天津	13271	1
华东	常州	1567	11
	南京	4309	2
	南昌	1501	15
	济南	1565	12
	青岛	1110	17
	烟台	322	22
	上海	1613	10
	温州	1531	14
华南	厦门	1456	16
	深圳	2198	8
	海口	1032	19
华中	武汉	107	23
西北	西安	592	21
西南	成都	1089	18
	昆明	789	20
	重庆	3332	3

示例资源

[总排序.xml](#)